



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/accupocket-150400-p-2674.html>

## AccuPocket 150/400



Czas wysyłki	<b>do 14 dni</b>
Kod producenta	<b>4,075,200,860</b>
Kod EAN	<b>9007947136220</b>
Producent	<b>Fronius</b>
Prąd max(A)	<b>140</b>
Ciężar (KG)	<b>10,9</b>

### Opis produktu

Dzięki urządzeniu AccuPocket przyłącze prądu staje się zbędne: spawanie z zastosowaniem maksymalnie ośmiu elektrod 3,25 mm lub 18 elektrod 2,5 mm można wykonywać całkowicie autonomicznie. W przypadku zastosowań spawalniczych o większym zakresie wystarczy skorzystanie z małego, kompaktowego generatora 2 kVA. Wszystko to bez ograniczeń mocy spawania lub jakości łuku spawalniczego. Najnowocześniejszy i funkcjonalny design przy najmniejszych wymiarach, niewielkiej masie i solidnej konstrukcji czynią z AccuPocket doskonałego pomocnika na każdym placu budowy.

#### FUNKCJE:

**Gorący start** - Aby móc łatwiej zajarzyć elektrodę, podczas zajarzenia, na ułamek sekundy system spawania podnosi natężenie prądu. Funkcję Gorący start zaprojektowano specjalnie do spawania z zastosowaniem elektrod rutylowych i celulozowych.

**SoftStart** - Funkcja SoftStart na początku spawania zapewnia stabilność łuku spawalniczego. Zaprojektowano ją specjalnie do elektrod, które spawa się przy mniejszym prądzie spawania (elektrod zasadowych).

**Anti-stick** - W przypadku wystąpienia zwarcia równoznacznego z przywarciem elektrody podczas spawania ręcznego elektrodą otuloną następuje natychmiastowe wyłączenie źródła spawalniczego. Powoduje to uniknięcie wyżarzenia elektrody.

### Wyposażenie

- Ładowarka ActiveCharger1000
- Przewód masowy 3m
- Przewód elektrodowy 3m

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 140A/18%; 100A/25%; 40A/100%
- **Zasilanie:** 52,8V (napięcie ładowania)
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-140A
- **Wymiary:** 435 x 160 x 310
- **Waga:** 10,9 kg

### Opis graficzny

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



# ACCUPOCKET 150



**BATERIA**  
 Możliwość spawania bez zasilania z sieci



**3 TRYBY PRACY**  
 Tryb akumulatora  
 Tryb pracy generatora  
 Tryb hybrydowy



**WERSJA TIG**  
 Możliwość spawania metodą TIG



**STOPIEŃ OCHRONY IP23**  
 Wytrzymała konstrukcja z filtrem przeciwpyłowym



**3 LETNIA GWARANCJA**  
 Pełna gwarancja po zarejestrowaniu produktu



**PRACA Z AGREGATEM**  
 Możliwość zastosowania agregatów już od 2kVA



**ŁADOWANIE**  
 30 min = 80% naładowania  
 45 min = 100% naładowania konserwacyjne



**OBUDOWA Z TWORZYWA**  
 Waga 10,9 kg



## **Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---