



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/arc-200-c-przyłbica-automatyczna-d510-zestaw-p-1120.html>



ARC 200 C + Przyłbica Automatyczna D510 (ZESTAW)

Cena brutto **995,00 zł**

Cena netto **808,94 zł**

Kod EAN **5903686610943**

Producent **SHERMAN**

Napięcie zasilania (V) **230**

Prąd max(A) **200**

Ciężar (KG) **9**

Opis produktu

SHERMAN ARC 200 C

Spawarka ARC 200C służy do spawania stali nierdzewnej, zwykłej, żeliwa i metali kolorowych elektrodami otulonymi. Jest to solidne i mocne urządzenie, w pełni profesjonalne, inwerterowe wyprodukowane w technologii IGBT. Inwerter zaprojektowany został w oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez wiodących producentów urządzeń spawalniczych.

Urządzenie posiada regulowane funkcje:

HOT START - zwiększenie prądu spawania na starcie w celu łatwiejszego zajarzenia łuku

ARC FORCE - stabilizuje łuk niezależnie od jego długości

ANTI STICK - ogranicza prąd zwarcia, nie rozżarza elektrody w przypadku przyklejenia, ułatwia rozklejenie

Małe wymiary powodują że spawarka może być używana praktycznie wszędzie. Jest bardzo lekka (tylko 9kg) i poręczna. Przód i tył spawarki zabezpieczony przed uszkodzeniami odpornym tworzywem. Chłodzona wentylatorem. Wyposażona jest w przełącznik funkcji VRD redukujący napięcie biegu jałowego do 9V, znacznie minimalizując ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Spawarki inwerterowe są dużo lżejsze od tradycyjnych transformatorowych, łuk jarzy się łagodnie i stabilnie, co powoduje że praca nimi to czysta przyjemność.

Sprzęt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Polecany jest w firmach o dużym wykorzystaniu technologii spawalniczych.

Urządzenie posiada przełącznik TIG/MMA. Można ją wykorzystać do spawania metodą TIG LIFT w osłonie argonu po dokupieniu uchwytu TIG z zaworkiem.

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G 9-13Din](#)
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy

Parametry

Dane techniczne urządzenia:



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

-
- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%
 - **Zasilanie:** 230V
 - **Zabezpieczenie sieci:** 25A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-200A
 - **Wymiary:** 372 x 153 x 220 mm
 - **Waga:** 9 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g