



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/citopuls-iii-520-zestaw-lincoln-p-2979.html>

Citopuls III 520 (Zestaw Lincoln)



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Do 7 dni
Kod producenta	W000383664
Producent	OERLIKON
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	500
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	39

Opis produktu

CITOPULS III 520
podajnik 4-rolkowy DMU P500
zestaw z chłodnicą i wózkiem

Produkcji FRANCUSKIEJ

Inwertorowe urządzenie do spawania metodą MIG/MAG oferujące spawanie w zaawansowanych procesach z prostym interfejsem. Najwyższa jakość spawania.

Zaawansowane funkcje i procesy

- W pełni sterowany elektronicznie inwertor: do powtarzalnych procesów spawania z najwyższą jakością i prostym sterowaniem
- W trybie sterowania synergicznego dostępnych jest ponad 100 linii synergicznych
- Aktywny, niskoenergetyczny (miękki) przebieg przełączania urządzenia, proces załączania urządzenia jest bardziej efektywny i bez strat
- Zwiększona wydajność urządzenia, aż do 500A dla P60%
- Pełny analogowy zsynchronizowany interfejs (nie wymaga dodatkowej karty) gotowy do zastosowań w prostych zautomatyzowanych procesach spawania
- Możliwość zapamiętania 100 własnych programów (z podajnikiem DMU P500 lub z zaawansowanym zdalnym sterowaniem RC JOB)
- Bezpieczeństwo w procesie spawania przez możliwość blokady parametrów spawania z kodem numerycznym (numeryczny interfejs). Przy tej aktywnej funkcji operator może dostosować parametry w zakresie +/- 20% ich nastaw

W pełni dostępne procesy:

- standardowy MIG/MAG (Flat Short Arc)
- standardowy PULS (spawanie pulsem)
- Speed Short Arc™ - Łuk krótki szybki (do jakościowego spawania cienkich blach i warstw graniowych)
- Spray Modal™ (specjalny proces do wysokojakościowego spawania aluminium)
- Cold Double Pulse - Puls podwójny zimny (wykonywanie wysokiej jakości spoin przy spawaniu cienkich materiałów)
- lutowanie

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- spawanie elektrodą otuloną MMA

Nieskomplikowane połączenie (prosty interfejs), łatwy w obsłudze panel przedni.

Modułowa budowa to lepsze dopasowanie się do wymagań użytkownika.

Więcej korzyści dla użytkownika:

- Małe rozmiary, lepsze wykorzystanie w trudno dostępnych miejscach
- Mała masa (źródło prądu waży 39 kg)
- Możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego
- Podajnik drutu z systemem czterech rolek podających

Zastosowanie:

- Produkcja, szczepianie i montaż wszelkich konstrukcji
- Warsztaty spawalnicze, usługowe i produkcyjne
- Regeneracje i remonty
- Konstrukcje aluminiowe
- Transport samochodowy
- Ośrodki szkolenia spawaczy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Chłodnica Cooler III
- Podwozie transportowe Trolley II
- Podajnik DMU P500
- Przewód zespolony 5m
- Uchwyt MIG Lincoln Electric Weldline LGS2 505W 5m (W10429-505-5M)
- Przyłbica Lincoln Electric Weldline Eurospeed LS (W000403824)
- Reduktor Ar/CO2 GCE BaseControl
- Drut SG2 Lincoln Electric - średnica do wyboru (0.8; 1.0; 1.2)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów, nowy typ, fabrycznie nowa! Nie regenerowana po gaśnicy! legalizacja 10 lat,
- Spray antyodpryskowy Lincoln Weldline Spraymig H2O (W000010001)
- Rękawice spawalnicze

Parametry

- **Prąd spawania/Sprawność:** 500A/60%; 450A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 63A
- **Zakres regulacji:** płynny 15-500A
- **Szpuła drutu:** 15kg
- **Roleki:** 4
- **Wymiary (dł x szer x wys):** 738 x 273 x 521 mm
- **Waga:** 39 kg