

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/citowave-iii-520-p-2613.html>

## CITOWAVE III 520

Kod producenta	<b>W000384992</b>
Producent	<b>OERLIKON</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>500</b>
Ilość rolek podających drut	<b>4</b>

### Opis produktu

## OERLIKON CITOWAVE III 520 (W000384992)

- + Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III (W000371926)
- + Chłodnica COOLER III (W000273516)
- + Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m (W000275899)
- + Wózek TROLLEY II - podwozie 4 kołowe (W000383000)
- + Uchwyt spawalniczy Lincoln Electric LGS2 505W 5m

CITOWAVE III reprezentuje trzecią generację nowoczesnych źródeł prądu, które idealnie pasują do wszystkich prac spawalniczych. Nowa generacja trójfazowych urządzeń inwerterowych MIG/MAG została zoptymalizowana pod kątem oszczędności kosztów dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia energii. Urządzenia posiadają taką samą wydajność spawania w porównaniu z poprzednią generacją, lecz również zmniejszony o 30% pobór energii.

Dzięki nowym funkcjom sterowania procesem, innowacyjnym interfejsom komunikacyjnym, narzędziu do śledzenia produkcji i przyjaznemu dla użytkownika, kolorowemu wyświetlaczowi LCD, CITOWAVE III wraz z szeroką ofertą drutów MIG/MAG jest kompletnym rozwiązaniem spawalniczym dla wielu gałęzi przemysłu:

- Ciężkie konstrukcje stalowe, infrastruktura, przemysł maszynowy
- dedykowane programy do spawania stali o wysokiej wydajności stapiania, linie synergiczne i oprogramowanie do monitoringu SWAN.
- Pojazdy szynowe, ciężarówki i lekki przemysł stoczniowy - specjalne programy do spawania aluminium, szczególnie Spray Modal.
- Przemysł motoryzacyjny, szczególnie wymagający wysokiej jakości spawania blach o małej grubości.
- Branża petrochemiczna i energetyka konwencjonalna, zainteresowane zastosowaniem drutów Cr - Mo w kombinacji ze specjalnie opracowanymi liniami synergicznymi, które doskonale spełniają wymagania instrukcji WPS dla tego segmentu.

Wybierając CITOWAVE III stawiasz na wysoką wydajność, ale też na odpowiedzialność za środowisko naturalne.



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

## Wyposażenie

- Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III
- Chłodnica Cooler III
- Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m
- Wózek Trolley II - podwozie 4-kołowe
- Uchwyt Weldline LGS2 505W 5m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

## Parametry

### Źródło:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 450A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy;
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** 15-500A
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 738 x 272 x 521mm
- **Waga:** 40kg