

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/citowave-iii-520-zestaw-lincoln-p-2980.html>

CITOWAVE III 520 (Zestaw Lincoln)



Kod producenta	W000384992
Producent	OERLIKON
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	500
Ilość rolek podających drut	4

Opis produktu

OERLIKON CITOWAVE III 520 (W000384992)

- + Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III (W000371926)
- + Chłodnica COOLER III (W000273516)
- + Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m (W000275899)
- + Wózek TROLLEY II - podwozie 4 kołowe (W000383000)
- + Uchwyt spawalniczy Lincoln Electric LGS2 505W 5m

CITOWAVE III reprezentuje trzecią generację nowoczesnych źródeł prądu, które idealnie pasują do wszystkich prac spawalniczych. Nowa generacja trójfazowych urządzeń inwertorowych MIG/MAG została zoptymalizowana pod kątem oszczędności kosztów dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia energii. Urządzenia posiadają taką samą wydajność spawania w porównaniu z poprzednią generacją, lecz również zmniejszony o 30% pobór energii.

Dzięki nowym funkcjom sterowania procesem, innowacyjnym interfejsom komunikacyjnym, narzędziu do śledzenia produkcji i przyjaznemu dla użytkownika, kolorowemu wyświetlaczowi LCD, CITOWAVE III wraz z szeroką ofertą drutów MIG/MAG jest kompletnym rozwiązaniem spawalniczym dla wielu gałęzi przemysłu:

- Ciężkie konstrukcje stalowe, infrastruktura, przemysł maszynowy
- dedykowane programy do spawania stali o wysokiej wydajności stapiania, linie synergiczne i oprogramowanie do monitoringu SWAN.
- Pojazdy szynowe, ciężarówki i lekki przemysł stoczniowy - specjalne programy do spawania aluminium, szczególnie Spray Modal.
- Przemysł motoryzacyjny, szczególnie wymagający wysokiej jakości spawania blach o małej grubości.
- Branża petrochemiczna i energetyka konwencjonalna, zainteresowane zastosowaniem drutów Cr - Mo w kombinacji ze specjalnie opracowanymi liniami synergicznymi, które doskonale spełniają wymagania instrukcji WPS dla tego segmentu.

Wybierając CITOWAVE III stawiasz na wysoką wydajność, ale też na odpowiedzialność za środowisko naturalne.



Wypożyczenie

- Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III
- Chłodnica Cooler III
- Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m
- Wózek Trolley II - podwozie 4-kołowe
- Uchwyt MIG Lincoln Electric Weldline LGS2 505W 5m (W10429-505-5M)
- Przyłbica Lincoln Electric Weldline Eurospeed LS (W000403824)
- Reduktor Ar/CO2 GCE BaseControl
- Drut SG2 Lincoln Electric - średnica do wyboru (0.8; 1.0; 1.2)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów, nowy typ, fabrycznie nowa! Nie regenerowana po gaśnicy! legalizacja 10 lat,
- Spray antyodpryskowy Lincoln Weldline Spraymig H2O (W000010001)
- Rękawice spawalnicze

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 450A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy;
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** 15-500A
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 738 x 272 x 521mm
- **Waga:** 40kg