

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/digitig-pulse-acdc-200gd-zestaw-p-1146.html>

Digitig Pulse AC/DC 200GD (ZESTAW)

Cena brutto	3 150,00 zł
Cena netto	2 560,98 zł
Kod EAN	5906372629144
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	18,5

Opis produktu

SHERMAN DIGITIG PULSE AC/D C 200GD

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 200GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

Spawarka została wzbogacona o dodatkowy wyświetlacz pamięci, a także dodane zostały funkcje VRD, ARC FORCE i HOT START.

Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania i zestawy pamięci. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry oraz możliwość zapamiętania 10 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D610G](#) 9-13Din- kolor do wyboru
- Reduktor [Mini 2](#) manometry
- Nowa butla [Argon 8L PEŁNA](#)
- Wąż techniczny [6mm](#) gaz, woda, powietrze (2 mb)
- Uchwyt TIG 26 4 metrowy
- Przewód elektrodowy
- Zestaw części zamiennych do uchwytu
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

-
- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/40%; 126A/100%
 - **Zasilanie:** 230V
 - **Zabezpieczenie sieci:** 25A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-200A
 - **Wymiary:** 455 x 195 x 415 mm
 - **Waga:** 18.5 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:4din, ściemniony:9-13din**
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy** od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g