Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 16:31

Link do produktu: https://strefaspawania.pl/digitig-pulse-acdc-315gd-p-2337.html

DIGITIG pulse AC/DC 315GD

Cena brutto	**3 900,00 zł**
Cena netto	**3 170,73 zł**
Kod producenta	**SDIGITIGPACDC315GD**
Kod EAN	**5906372629182**
Producent	**SHERMAN**
Napięcie zasilania (V)	**400**
Prąd max(A)	**315**
Ciężar (KG)	**29,5**

Opis produktu

Linia spawarek DIGITEC jest najbardziej technologicznie zaawansowaną grupą urządzeń spawalniczych Sherman. Stworzona została w celu wyróżnienia unikatowości rozwiązań w zakresie cyfrowego sterowania sprzętu spawalniczego na poziomie światowym. Skierowana jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń.

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 315GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną). Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE. HOT START, 2T/4T i wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci. Spawarka posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Dostarczany z urządzeniem uchwyt wymagania podłączenia do chłodnicy. Użycie uchwytu bez chłodnicy może skutkować uszkodzeniem uchwytu.

Wypasażenie

- Uchwyt TIG TW18 4 metry (chłodzony cieczą, przed użyciem należy podłączyć do chłodnicy)
- Zestaw części zamiennych
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 315A/50%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-315A
- **Wymiary:** 565 x 240 x 585 mm
- **Waga:** 29,5kg

Automatyka Spawalnictwo Serwis
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl