



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/drut-prety-tig-almg5-superglaze-lnt-fi-2-4-5kg-p-4969.html>



## Drut pręty TIG ALMG5 SUPERGLAZE LNT Fi 2,4 (5kg)

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>220,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>178,86 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ED702387</b>         |
| Kod producenta   | <b>ED702387</b>         |
| Kod EAN          | <b>8693457934794</b>    |
| Producent        | <b>LINCOLN ELECTRIC</b> |

### Opis produktu

#### Cechy główne:

- Drut ogólnego przeznaczenia do spawania warstw wypełniających stopów 5xxx, stosowany gdy nie jest wymagana
- Wytrzymałość na rozciąganie 276 N/mm<sup>2</sup>
- Niemal identyczny kolor spoiny i materiału rodzimego po anodyzowaniu

#### Gaz osłonowy:

- I1: Gaz obojętny Ar (100%)
- I3: Gaz obojętny Ar + 0,5-95% He
- Przepływ: 8-15 l/min

#### Klasyfikacja:

- AWS A5.10 - R5356
- ISO 18273 - S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
- EN 573,3 - EN AW-ALMg5
- ABS
- GL
- LR
- DB
- TUV
- DNV
- BV

#### Typowy skład chemiczny drutu (% wag.):

- Al - reszta
- Si - maks. 0,25
- Fe - maks. 0,4
- Cu - maks. 0,1
- Mn - 0,05-0,2
- Mg - 4,5-5,5
- Cr - 0,05-0,2
- Zn - maks. 0,1
- Ti - 0,06-0,2
- Be - maks. 0,0003

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

**\*Cena dotyczy paczki 5 kg**