

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/elektrody-rutylowe-fincord-fi-4-0x450-5-6kg-p-2582.html>

Elektrody rutylowe FINCORD FI 4,0x450 5,6kg

Cena brutto	111,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	90,24 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	W000287205
------------------	-------------------

Kod producenta	W000287205
----------------	-------------------

Kod EAN	4028659103732
---------	----------------------

Producent	OERLIKON
-----------	-----------------

Opis produktu

Elektroda FINCORD (odp. ER346) OERLIKON

- średnica: 4.0mm
- waga opakowania: 5.6kg

Średniootulona elektroda rutylowa o bardzo dobrych właściwościach spawalniczych i wszechstronnym zastosowaniu.

Wyjątkowa łatwość stosowania sprawia, że jest znakomita dla niedoświadczonych i mniej wykwalifikowanych spawaczy. Elektrode cechuje łatwość zajarzania łuku, zarówno w fazie początkowej spawania, jak i podczas powtórnego zajarzenia, stabilny łuk elektryczny, mała ilość odprysków oraz łatwo odchodzący żużel. Spoiny są gładkie i czyste, z łagodnym przejściem do materiału spawanego, bez podtopień.

Elektroda nadaje się do spawania urządzeniami transformatorowymi, należy jednak zwrócić uwagę na zwiększony prąd spawania tymi elektrodami o średnicy od 3,2 do 6,0 mm.

Klasyfikacja:

- EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013

Skład chemiczny (wartości typowe w %):

- C 0.08
- Mn 0.60
- Si 0.45

Właściwości mechaniczne stopiwa:

- Granica plastyczności (MPa): ≥ 420
- Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 500-640
- Wydłużenie: ≥ 22
- Udarowość ISO - V (J) + 20 st.C ≥ 60
- - 10 st.C ≥ 47

Materiały:

- S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280