

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/elektrody-rutylowo-zasadowe-citorex-fi-4-0-x-350-4-5kg-p-5354.html>

Elektrody rutylowo-zasadowe Citorex FI 4,0 x 350 4,5kg



Cena brutto	194,00 zł
Cena netto	157,72 zł
Numer katalogowy	W000258271
Kod producenta	W000258271
Kod EAN	4028659249898
Producent	OERLIKON

Opis produktu

Elektroda CITOREX (odp.ER246) OERLIKON (ALWP0358)

Rutylowo-zasadowa elektroda otulona szczególnie zalecana do spawania warstw przetopowych, wypełniania i spawania spoin poddawanych badaniom rentgenowskim (RT) podczas produkcji rur, kotłów i zbiorników.

Prąd spawania może zostać zmniejszony względem innych elektrod zachowując stabilność łuku elektrycznego. Świetna przy spawaniu spoin szczepnych, przy dużym odstępie łączonych krawędzi, dla niedoświadczonych i początkujących spawaczy.

Dzięki niskiej zawartości krzemu Si w stopiowie, spawane elementy nadają się do późniejszego ocynkowania lub emaliowania.

- średnica: 4.0mm
- waga opakowania: 4,5kg

Klasyfikacja:

- EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
- EN 499: E 38 2 RB 12
- AWS A5.1: E 6013

Skład chemiczny (wartości typowe w %):

- C 0.08
- Mn 0.60
- Si 0.20

Własności mechaniczne stopiwa:

- Granica plastyczności (MPa): ≥ 380
- Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 470-600
- Wydłużenie: ≥ 22
- Udarowość ISO - V (J) + 20 st.C ≥ 80
- - 20 st.C ≥ 47

Materiały:

- S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280; L210 - L360