

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/esab-aristo-500ix-robust-feed-u6-p-4015.html>

Esab Aristo 500ix Robust Feed U6

Cena brutto	34 900,00 zł
Cena netto	28 373,98 zł
Kod producenta	0446200880
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	500
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	120

Opis produktu

Aristo500ix to przenośne inwertorowe źródło prądu spawania do ciężkich zastosowań przemysłowych. Wytrzymała modułowa obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne. W połączeniu z podajnikiem RobustFeedU6 lub Pulse to doskonałe rozwiązanie, które sprawdzi się w wymagających zastosowaniach obejmujących spawanie pulsacyjne.

Aristo 500ix wyposażyliśmy w grube metalowe płyty boczne z podwójnie wygiętymi panelami oraz duże nóżki zapewniające dobry prześwit i umożliwiające stosowanie urządzenia w wymagających warunkach. Duże płyty boczne zapewniają łatwy dostęp na potrzeby prac serwisowych i konserwacji. Ergonomiczne i bezpieczne uchwyty mają oznaczenia służące do zaczepienia zawiesia, co upraszcza przemieszczanie sprzętu. Jednostka wyposażona jest w solidny wózek z wyznaczonymi punktami do zaczepienia zawiesia, miejsce na uchwyt i duże wieszaki na przewody.

- Zaawansowany proces Pulse umożliwia obniżenie mocy cieplnej i ogranicza rozpryski do minimum
- Inteligentny system spawania QSet™
- Opcje wypełniania krateru, regulacji czasu upalania drutu iSCT (short circuit termination) zapewniają wolne od wad zakończenie procesu spawania.
- Solidny i wytrzymały -klasa ochrony IP23 do zastosowań na zewnątrz i we wnętrzach w wymagających warunkach
- Kompatybilność z podajnikami RobustFeedU6 iPulse-wytrzymałymi przenośnymi podajnikami oferującymi niezrównaną wydajność podawania
- Spawanie MMA i żłobienie dostępne z poziomu podajnika

Podajnik drutu **Robust Feed** odznacza się ergonomiczną, solidną i szczelną konstrukcją oraz zapewnia nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie mają takie cechy jak wygoda przenoszenia i wytrzymałość. Nowe podajniki drutu do spawania impulsowego wyposażyliśmy w nowatorski system precyzyjnego podawania drutu, idealnie sprawdzający się w wymagających zastosowaniach. Dodatkowe funkcje to między innymi gniazdo do spawania MMA i zintegrowany przepływomierz oraz podgrzewana komora podajnika.

W podajniku Robust Feed Pulse można łatwo znaleźć, ustawić i wyregulować dowolną funkcję sterowania, podczas gdy Robust Feed U6 udostępnia zaawansowane funkcje, włącznie z limitami parametrów i blokadą parametrów na potrzeby uzyskania lepszej powtarzalności. Wszystkie podajniki są wyposażone w linie synergiczne uwzględniające szeroką gamę drutów ze stali niskowęglowej, aluminium i stali nierdzewnej.

Wyposażenie

- Podajnik Robust Feed U6 W Basic 0445800897
- Chłodnica Cool 2 0465427880
- Zespół przewodów Water 70mm2 - 2m 0446255890
- Zestaw jezdny 4-kołowy (pod butlę) Wrrrior/Aristo 0349313450
- Przewód masowy
- Przewód zasilający 5m z wtyczka
- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 400A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 35A
- **Zakres regulacji prądu:** 16-500A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4 (podajnik zewnętrzny)
- **Wymiary:**
 - 712 x 325 x 470 mm (spawarka)
 - 680 x 330 x 230 mm (chłodnica)
 - 595 x 250 x 430 mm (podajnik)
- **Waga:**
 - 58,5,5 kg (spawarka)
 - 19,5 kg (chłodnica)
 - 16,7 kg (podajnik)