

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/esab-aristo-500ix-robust-feed-u6-p-4015.html>

## Esab Aristo 500ix Robust Feed U6

Cena brutto	<b>34 900,00 zł</b>
Cena netto	<b>28 373,98 zł</b>
Kod producenta	<b>0446200880</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>500</b>
Ilość rolek podających drut	<b>4</b>
Ciężar (KG)	<b>120</b>

### Opis produktu

**Aristo500ix** to przenośne inwertorowe źródło prądu spawania do ciężkich zastosowań przemysłowych. Wytrzymała modułowa obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne. W połączeniu z podajnikiem RobustFeedU6 lub Pulse to doskonałe rozwiązanie, które sprawdzi się w wymagających zastosowaniach obejmujących spawanie pulsacyjne.

Aristo 500ix wyposażyliśmy w grube metalowe płyty boczne z podwójnie wygiętymi panelami oraz duże nóżki zapewniające dobry prześwit i umożliwiające stosowanie urządzenia w wymagających warunkach. Duże płyty boczne zapewniają łatwy dostęp na potrzeby prac serwisowych i konserwacji. Ergonomiczne i bezpieczne uchwyty mają oznaczenia służące do zaczepienia zawiesia, co upraszcza przemieszczanie sprzętu. Jednostka wyposażona jest w solidny wózek z wyznaczonymi punktami do zaczepienia zawiesia, miejsce na uchwyt i duże wieszaki na przewody.

- Zaawansowany proces Pulse umożliwia obniżenie mocy cieplnej i ogranicza rozpryski do minimum
- Inteligentny system spawania QSet™
- Opcje wypełniania krateru, regulacji czasu upalania drutu iSCT (short circuit termination) zapewniają wolne od wad zakończenie procesu spawania.
- Solidny i wytrzymały -klasa ochrony IP23 do zastosowań na zewnątrz i we wnętrzach w wymagających warunkach
- Kompatybilność z podajnikami RobustFeedU6 iPulse-wytrzymałymi przenośnymi podajnikami oferującymi niezrównaną wydajność podawania
- Spawanie MMA i żłobienie dostępne z poziomu podajnika

Podajnik drutu **Robust Feed** odznacza się ergonomiczną, solidną i szczelną konstrukcją oraz zapewnia nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie mają takie cechy jak wygoda przenoszenia i wytrzymałość. Nowe podajniki drutu do spawania impulsowego wyposażyliśmy w nowatorski system precyzyjnego podawania drutu, idealnie sprawdzający się w wymagających zastosowaniach. Dodatkowe funkcje to między innymi gniazdo do spawania MMA i zintegrowany przepływomierz oraz podgrzewana komora podajnika.

W podajniku Robust Feed Pulse można łatwo znaleźć, ustawić i wyregulować dowolną funkcję sterowania, podczas gdy Robust Feed U6 udostępnia zaawansowane funkcje, włącznie z limitami parametrów i blokadą parametrów na potrzeby uzyskania lepszej powtarzalności. Wszystkie podajniki są wyposażone w linie synergiczne uwzględniające szeroką gamę drutów ze stali niskowęglowej, aluminium i stali nierdzewnej.

### Wyposażenie

- Podajnik Robust Feed U6 W Basic 0445800897
- Chłodnica Cool 2 0465427880
- Zespół przewodów Water 70mm2 - 2m 0446255890
- Zestaw jezdny 4-kołowy (pod butlę) Wrrrior/Aristo 0349313450
- Przewód masowy
- Przewód zasilający 5m z wtyczka
- Instrukcja obsługi



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 400A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 35A
- **Zakres regulacji prądu:** 16-500A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4 (podajnik zewnętrzny)
- **Wymiary:**
  - 712 x 325 x 470 mm (spawarka)
  - 680 x 330 x 230 mm (chłodnica)
  - 595 x 250 x 430 mm (podajnik)
- **Waga:**
  - 58,5,5 kg (spawarka)
  - 19,5 kg (chłodnica)
  - 16,7 kg (podajnik)