

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/esab-rogue-es-180i-pro-zestaw-tig-lift-p-3858.html>



Esab Rogue ES 180i PRO (Zestaw TIG Lift)

Cena brutto	2 389,00 zł
Cena netto	1 942,28 zł
Kod producenta	0700500078
Kod EAN	7330725066061
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	180
Ciężar (KG)	8,4

Opis produktu

ESAB Rogue ES 180i PRO

Rogue to solidne i trwałe źródło zasilania dla profesjonalnego spawacza. Maszyna zapewnia najnowocześniejsze parametry spawania i niezawodność dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej elektroniki mocy i sterowania cyfrowego; zapewniając precyzyjny spójny łuk.

Rogue zapewnia płynną moc spawania prądem stałym (DC), która pozwala spawać różne metale, takie jak stal stopowa i niestopowa, stal nierdzewna i żeliwo. Ustawienia Arc Froce i Hot Start są regulowane i pomagają użytkownikowi znaleźć właściwy łuk dla danego zadania. Cyfrowy mikroprocesor precyzyjnie kontroluje wszystkie funkcje i zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność spawania w całym zakresie natężeń prądu urządzenia. Rogue może być używany z elektrodami o średnicy do 4,0 mm.

Rogue może łatwo wykonać spawanie TIG za pomocą startu „Lift TIG”. Wyposaż źródło zasilania w opcjonalny uchwyt TIG, który ma wbudowany zawór gazu, reduktor, oraz butlę gazu, a będziesz gotowy do spawania stali lub stali nierdzewnej, z materiałem wypełniającym lub bez niego.

Cechy:

- Doskonała charakterystyka łuku
- Współpracuje z generatorem - odpowiedni do użytku z generatorami (zalecane 20 kW).
- Łatwy w użyciu - ustaw prąd spawania i spawaj z doskonałym rezultatem
- Praktyczna konstrukcja - sprawia, że źródło zasilania jest łatwe do przenoszenia, co umożliwia korzystanie z niego niemal w każdym miejscu pracy
- Solidna konstrukcja - IP23S
- PFC zapewnia stabilny łuk, odporny na wahania mocy nawet podczas pracy na długich przedłużaczach do 100 m (tylko wersja PRO).

Zastosowanie:

- Naprawa i konserwacja
- Budownictwo cywilne
- Sprzęt rolniczy
- Produkcja przemysłowa i ogólna



Wypasażenie

- Przyłbica automatyczna samościemniająca Control D510G 9-13DIN
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Butla gazowa Argon 8l pełna 150BAR nowa
- Uchwyt TIG Lift Control 17V 4m
- Wąż gazowy
- Przewód masowy 3 metry z zaciskiem
- Przewód elektrodowy 3 metry
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 180A/25%; 116A/60%; 90A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-180A
- **Wymiary:** 403 x 153 x 264 mm
- **Waga:** 8,4 kg