

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/invertec-160tpx-zestaw-p-1176.html>

## Invertec 160TPX (ZESTAW)

Cena brutto	<b>4 400,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 577,24 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>powyżej 14 dni</b>
Kod producenta	<b>K14299-1</b>
Kod EAN	<b>5907709578623</b>
Producent	<b>LINCOLN ELECTRIC</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>160</b>
Ciężar (KG)	<b>12</b>

### Opis produktu

#### Profesjonalne urządzenie TIG do pracy w ciężkich warunkach.

Invertec® 160TPX do spawania TIG i MMA łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję do zastosowań przemysłowych z doskonałą charakterystyką łuku. Jest to w pełni funkcjonalne źródło do zastosowań technologii TIG DC ze znakomitą kontrolą parametrów i łatwym zapłonem w każdych warunkach. Znakomicie sprawdzają się również przy spawaniu MMA, przy zastosowaniu całej gamy elektrod. Odpowiednie do pracy zarówno w hali jak i na placu budowy. Invertec® 160TPX posiada funkcje Pulse TIG, 10 pamięci dla indywidualnych parametrów oraz spawanie punktowe TIG. Urządzenie może pracować z agregatem prądotwórczym.

- Zaawansowana technologia inwertorowa zapewniająca doskonałe własności spawania metodą TIG.
- W pełni funkcjonalny, intuicyjny panel sterujący pozwala na prostą obsługę.
- Solidna i niezawodna konstrukcja: stopień ochrony IP23, szczelnie zabezpieczone układy elektroniczne oraz optymalny przepływ powietrza chłodzącego redukuje zanieczyszczenia, co zwiększa trwałość urządzenia podczas pracy w trudnych warunkach.
- Zapłon HF i Lift TIG spełniający najwyższe wymagania.
- Doskonałe zajarzanie TIG HF z możliwością regulacji parametrów.
- Wszystkie ustawienia spawania TIG: Puls TIG z regulowaną częstotliwością, która pomaga dopasować skupienie łuku do wymaganej aplikacji, 10 pamięci dla zapamiętania indywidualnych parametrów, spawanie punktowe TIG.
- Możliwość zasilania z generatora, idealne do prac w terenie.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , żółty

### Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D610G - **kolor do wyboru**
- Butla Argon 8L
- Reduktor Ar/CO2 dwu zegarowy mini
- Uchwyt tig Esab **SR-B 26-R 4m**
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

## Parametry

### Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 160A/35%; 140A/60%; 110A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5 - 160A
- **Wymiary:** 328 x 212 x 456 mm
- **Waga:** 12kg

### Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:4din, ściemniony:9-13din**
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy** od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g