



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/invertec-275tp-p-3996.html>



INVERTEC 275TP

Cena brutto	11 200,00 zł
Cena netto	9 105,69 zł
Kod producenta	K14243-1
Kod EAN	5907709577190
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	270
Ciężar (KG)	16

Opis produktu

INVERTEC® 275TP to inwertorowe źródła prądowe TIG nowej generacji, to następny krok w dziedzinie profesjonalnego spawania, które pozwalają zwiększyć wydajność dzięki udoskonaleniu produktywności procesów spawalniczych. Źródła prądowe INVERTEC® zostały zaprojektowane w oparciu o najnowszą, energooszczędną technologię inwertorową, która umożliwia pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych dzięki swojej unikalnej budowie. By uzyskać wyjątkową wydajność spawania, INVERTEC® 275TP wykorzystuje cyfrowy system komunikacji oraz wbudowane narzędzia, takie jak USB, umożliwiające dokładne śledzenie i monitorowanie prac spawalniczych.

Modularny system INVERTEC® 275TP to: źródło prądowe 270A@40%, COOL ARC® 27 – nowa, lekka, kompaktowa chłodnica o podwyższonej wydajności chłodzenia, CART 24 – nowy metalowy wózek 2-kołowy o bardzo solidnej konstrukcji, umożliwiający doskonałą mobilność i przemieszczanie systemu w najtrudniejszym środowisku pracy spawacza.

PROCESY: GTAW, GTAW Puls, SMAW, SMAW Puls

Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

Wypasażenie

- Uchwyt TIG Esab **SR-B 26-R 4m**
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 270A/40%; 230A/60%; 200A/100%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-270A

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Wymiary:** 360 mm x 230 mm x 498 mm
 - **Waga:** 16 kg

Broszura

[Pobierz broszurę](#)