



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/iron-mig-221p-zestaw-p-1181.html>



Iron Mig 221P (ZESTAW)

Numer katalogowy	601595000L
Producent	STEL
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	19,5

Opis produktu

STEL IRON-MIG 221P - półautomat spawalniczy 200A z PODWÓJNYM PULSEM (produkcji włoskiej)

Spawarka IRON-MIG 221P jest skonstruowana zgodnie z filozofią firmy STEL, która łączy jakość i niezawodność ze zgodnością z normami europejskimi.

Kompaktowa, lekka i praktyczna konstrukcja sprawia, że przenośny Iron Mig 221-221P idealnie nadaje się dla wszystkich rodzajów prac, a także do warsztatów. Dzięki programom synergicznym można bardzo szybko dobrać parametry spawania na podstawie grubości blachy (wszystkie inne parametry są widoczne na panelu LCD).

Iron-Mig 221P to jedna z najmniejszych spawarek MIG mieszczących 15 kg szpulę drutu.

Spawarka Iron-Mig 221P posiada programy do spawania:

- stali zwykłej
- stali zwykłej z pulsem
- aluminium z pulsem
- aluminium z podwójnym pulsem
- P.A.W. - program do spawania cienkich blach aluminiowych (0,8mm - 2mm)
- stal nierdzewna z pulsem
- lutospawanie

ZASTOSOWANIE:

- Przemysł średni/ciężki
- Przemysł motoryzacyjny
- Konserwacja
- Warsztaty
- Budowlanka
- Stocznie
- Petrochemie
- Elektrownie atomowe
- Wojsko

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2



Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościeniająca 5-13 CONTROL D718G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów, nowy typ, fabrycznie nowa! Nie regenerowana po gaśnicy! legalizacja 10 lat
- Reduktor Ar/CO2 GCE BaseControl
- Drut spawalniczy MIG 15kg
- Uchwyt Control MB15 GR 3m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/25%; 140/60%; 120A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 15-200A
- **Szpuła drutu:** 15 kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 500 x 250 x 390 mm
- **Waga:** 19,5 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g