

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/iwave-230i-acdc-wodny-p-3988.html>



## iWave 230i AC/DC wodny

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Kod producenta         | <b>4,075,219</b>     |
| Kod EAN                | <b>9007947264213</b> |
| Producent              | <b>Fronius</b>       |
| Napięcie zasilania (V) | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)            | <b>230</b>           |
| Ciężar (KG)            | <b>17</b>            |

### Opis produktu

Urządzenie iWave to całkowicie cyfrowe źródło spawalnicze TIG-AC/DC, stosowane specjalnie do spawania aluminium. Urządzenie iWave 230i można połączyć przez Bluetooth, WiFi i NFC z innymi urządzeniami, jak kask ochronny, system zdalnego sterowania, a nawet telefon komórkowy.

#### TECHNOLOGIA:

- Active Wave Technology
  - Technologia Active Wave zapewnia więcej ciszy podczas spawania TIG. Zintegrowany, cyfrowy procesor sygnałowy w czasie rzeczywistym oblicza zawsze taki kształt krzywej, który umożliwia maksymalnie możliwą stabilność łuku spawalniczego przy minimalnej emisji hałasu. Pomiar ciśnienia akustycznego wskazuje wyraźnie, że zastosowanie technologii Active Wave nawet przy mocy 300 A powoduje, że wartość dbA wciąż jest niższa niż 80 dbA.

#### FUNKCJE:

- Automatyczne powstawanie kalot
  - Ta funkcja umożliwia automatyczne powstawanie kalot podczas spawania aluminium, a co za tym idzie, dużą oszczędność czasu. Rozmiar użytkownik ustala samodzielnie.
- TAC
  - Funkcja TAC sprawia, że do szepienia potrzebny jest tylko jeden punkt, ponieważ podczas spawania prądem pulsującym następuje wprawienie dwóch jeziorzek spawalniczych w ruch, co powoduje, że w najkrótszym czasie „zlewają się” w jedno jezioro spawalnicze. Dodatkowo funkcję TAC można stosować podczas zgrzewania cienkich blach bez spoiwa.
- Zajarzanie wysokiej częstotliwości
  - Bezstykowe i łagodne zajarzanie wysokiej częstotliwości to najprostsza możliwość zajarzenia łuku spawalniczego.
- Zajarzanie stykowe
  - Zajarzanie stykowe można stosować szczególnie w przypadku obszarów zastosowania o dużej czułości. Pozwala to uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, jakie mogą występować podczas zajarzenia wysokiej częstotliwości.

\*Butla i reduktor nie są częścią oferowanego zestawu!

### Wyposażenie

- **przewód TIG THP 300i W ML/F++/UD/Le/4m (4,051,321)** (z regulacją góra-dół, podświetlenie LED, opłot skórzany, zakończony gniazdem MULTILOCK, które umożliwia szybką wymianę korpusu palnika)
- **korpus palnika TiG TTB 300P ML W/70°/L65 (44,0350,4411)** (wodny, wtyk MULTILOCK które umożliwia szybkie wpięcie w uchwyt, części standardowe - dysza, tulejki, łączniki)

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- **chłodnica CU 600t /MC (4,048,011)**
  - **przewód masowy 4m**
  - **wąż gazowy zarobiony**
  - **Podwozie transportowe TU Car 2 Basic(4,077,019)**

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 230A/35%; 195A/60%; 165A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 3-230A
- **Wymiary:** 558 x 210 x 369
- **Waga:** 17kg