

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/kemppi-kempact-253r-p-275.html>

Kemppi Kempact 253R

Cena brutto	9 055,00 zł
Cena netto	7 361,79 zł
Numer katalogowy	6402530
Kod EAN	6419240008242
Producent	KEMPPi
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	250
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	44

Opis produktu

KEMPPi KEMPACK 253R

Półautomaty spawalnicze serii Kempact RA renomowanej marki Kemppi powstały z wykorzystaniem technologii inwerterowej z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów, dzięki czemu oferują bardzo wysoką jakość spawania, a także precyzję i wydajność. Do wyboru mamy urządzenia o maksymalnym prądzie spawania 250A i 320A. Zarówno urządzenia o maksymalnym prądzie 250A jak i 320A mają do wyboru wersję sterowaną ręcznie(R) i adaptacyjnie(A). Dzięki różnorodnym modelom maszyna ta spełnia szeroki wachlarz potrzeb. W zestawie z urządzeniem znajduje się także uchwyt spawalniczy, kabel masy oraz tylko u nas komplet rolek i tulejek prowadzących drut.

Dzięki wykorzystaniu technologii inwerterowej udało się zredukować koszty energii o 10% w porównaniu do źródeł spawalniczych transformatorowych. W urządzeniu zostały zastosowane także innowacyjne rozwiązania: oświetlenie komory szpuli, wskaźnik informujący o konieczności przeglądu układu podającego oraz podwozie ułatwiające montaż butli.

Dlaczego warto kupić:

- Czytelny wyświetlacz LCD
- 4-rolkowy mechanizm podawania drutu w optymalnym położeniu
- Mocowanie uchwyty spawalniczego w położeniu przedłużającym jego żywotność
- Pojemniki na rolki podajnika oraz części eksploatacyjne uchwyty
- 35% cykl w 40 st. C
- Podświetlana komora podajnika
- wskaźnik serwisowy
- uchwyt w zestawie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica rolek: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wypożyczenie

- Uchwyt Spawalniczy Kemppi GC253G 5m

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Zestaw rolek(4szt) i tulei podajnika drutu wybranej średnicy (0,8 lub 1,0 lub 1,2 do stali)
 - Przewód masowy
 - Wąż gazowy
 - Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/40%; 150A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 10A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-250A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki napędu:** 4
- **Wymiary:** 623 x 579 x 1070 mm
- **Waga:** 44