



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/kemppi-minarcmig-evo-170-zestaw-p-1114.html>



Kemppi MinarcMig EVO 170 (ZESTAW)

Cena brutto	5 490,00 zł
Cena netto	4 463,41 zł
Kod producenta	61008170
Kod EAN	6419240004879
Producent	KEMPPPI
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	170
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	13

Opis produktu

KEMPPPI MinarcMig EVO 170

MinarcMig Evo 170 to kompaktowe półautomaty spawalnicze gwarantujące dużą moc i wysoką jakość spawania. Urządzenie zasilane z sieci 230V generuje 170A przy 16A zabezpieczeniu.

Spawarki znajdują przemysłowe zastosowanie w pracach blacharskich, naprawach, montażach, a także świetnie sprawdzają się w terenie.

Urządzenie może pracować w trybie ręcznym.

Dzięki zastosowaniu w źródle prądowym technologii PFC uzyskujemy bardzo wysoki współczynnik mocy. Urządzenie bezproblemowo działa nawet przy zasilaniu przez kabel o długości powyżej 100m, co niewątpliwie ułatwia pracę w terenie.

Dlaczego warto kupić

- Możliwość spawania drutami litymi Fe, rdzeniowymi Fe, Ss, Al oraz CuSi o śr. \varnothing 0,6-1,0mm,
- wysoka jakość spoin
- doskonałe zajarzenie łuku,
- duża tolerancja na wahania napięcia pozwala na zasilanie z agregatu,
- możliwość pracy na długich kablach >100m,
- łatwa zmiana biegunowości
- praca w trybie ręcznym i automatycznym,
- automatyczny tryb pracy wymaga wybrania jedynie rodzaju materiału, jego grubości,
- duży, czytelny wyświetlacz, z graficzną prezentacją parametrów spawania,
- niska waga oraz niewielkie rozmiary,
- pasek naramienny,

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna D610G - **kolor do wyboru**



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Nowa butla gazowa 8L Argon / Co2 - pełna
- Drut spawalniczy 5kg
- Uchwyt spawalniczy 3 metrowy
- Przewód masowy
- Waż gazowy
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 170A/35%; 100A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-170A
- **Szpuła drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 277 x 368 mm
- **Waga:** 13kg