

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/kemppi-minarctig-evo-200-mlp-uchwyt-tx2254-p-394.html>



Kemppi MinarcTig EVO 200 MLP + uchwyt TX225/4

Cena brutto	9 935,00 zł
Cena netto	8 077,24 zł
Kod producenta	61009200MLP
Kod EAN	6419240004930
Producent	KEMPPi
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	11

Opis produktu

Wyprodukowano w FINLANDII

MinarcTig Evo 200 MLP posiada wszystko to czego możesz oczekiwać od wysokiej jakości spawarki TIG. Mobilne urządzenie zasilane z sieci 230V o dużej mocy z wysokim cyklem pracy pozwala na pewne i powtarzalne zajarzenie łuku z HF.

MinarcTig znajduje zastosowanie w pracach produkcyjnych, instalacyjnych oraz warsztatowych. Dzięki zastosowaniu technologii PFC urządzenie nie traci swoich właściwości spawalniczych nawet przy wahaniami napięcia oraz przy pracy z bardzo długimi kablami (>100m)

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w Puls dzięki czemu spawacz ma większą kontrolę nad procesem spawania. Sama spoina jest węższa i ładniejsza, brak odprysków, lepszy przetop przy niższych parametrach (średnich) prądu.

TIG PULS ma zastosowanie przede wszystkim do spawania cienkich elementów wykonanych ze stali stopowych (nierdzewnych, kwasoodpornych) rzadziej wykonanych ze stali węglowych.

Cechy urządzenia:

- Czytelny wyświetlacz LCD wskazując najważniejsze parametry podczas spawania
- Funkcja spawania impulsowego
- Dwa procesy spawania TIG-DC oraz MMA.
- Pewne zajarzenie łuku już od 5A.
- Możliwość spawania elektrodami otulonymi do Ø 4,0 mm.
- Kontrola czasu narastania i opadania prądu,
- Kontrola czasu wypłynięcia gazu przed i po rozpoczęciu spawania.
- Funkcja 2/4 takt.
- Wykorzystuje technologię PFC, która pozwala uzyskać maksymalną moc energetyczną.
- Możliwość pracy na kablach zasilających o długości ponad 100 m oraz zasilania z agregatów prądotwórczych.
- Niewielki ciężar i wymiary urządzenia - pozwalają na swobodne przemieszczanie.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania.
- Zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego



Wyposażenie

- Uchwyt Tig TX225 4m
- Kabel masowy 5m
- Wąż gazowy z szybkozłączką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/35%; 160A/60%; 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Wymiary:** 449 x 210 x 358 mm
- **Waga:** 11kg