

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/lincoln-electric-invertec-160tpx-tig-dc-puls-p-365.html>

## Lincoln Electric Invertec 160TPX TIG DC Puls

Cena brutto	<b>3 850,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 130,08 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>powyżej 14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>K14299-1</b>
Kod producenta	<b>K14299-1</b>
Kod EAN	<b>5907709578623</b>
Producent	<b>LINCOLN ELECTRIC</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>160</b>
Ciężar (KG)	<b>12</b>

### Opis produktu

#### Profesjonalne urządzenie TIG do pracy w ciężkich warunkach.

Invertec® 160TPX do spawania TIG i MMA łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję do zastosowań przemysłowych z doskonałą charakterystyką łuku. Jest to w pełni funkcjonalne źródło do zastosowań technologii TIG DC ze znakomitą kontrolą parametrów i łatwym zapłonem w każdych warunkach. Znakomicie sprawdzają się również przy spawaniu MMA, przy zastosowaniu całej gamy elektrod. Odpowiednie do pracy zarówno w hali jak i na placu budowy. Invertec® 160TPX posiada funkcje Pulse TIG, 10 pamięci dla indywidualnych parametrów oraz spawanie punktowe TIG. Urządzenie może pracować z agregatem prądotwórczym.

- Zaawansowana technologia inwertorowa zapewniająca doskonałe własności spawania metodą TIG.
- W pełni funkcjonalny, intuicyjny panel sterujący pozwala na prostą obsługę.
- Solidna i niezawodna konstrukcja: stopień ochrony IP23, szczelnie zabezpieczone układy elektroniczne oraz optymalny przepływ powietrza chłodzącego redukuje zanieczyszczenia, co zwiększa trwałość urządzenia podczas pracy w trudnych warunkach.
- Zapłon HF i Lift TIG spełniający najwyższe wymagania.
- Doskonałe zajarzanie TIG HF z możliwością regulacji parametrów.
- Wszystkie ustawienia spawania TIG: Puls TIG z regulowaną częstotliwością, która pomaga dopasować skupienie łuku do wymaganej aplikacji, 10 pamięci dla zapamiętania indywidualnych parametrów, spawanie punktowe TIG.
- Możliwość zasilania z generatora, idealne do prac w terenie.

### Wyposażenie

- Uchwyt TIG Control 26 4m Proergo
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 160A/35%; 140A/60%; 110A/100%
- **Zasilanie:** 230V



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
  - **Zakres regulacji prądu:** płynny 5 - 160A
  - **Wymiary:** 328 x 212 x 456 mm
  - **Waga:** 12kg