

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-mig-190-mma-zestaw-p-1869.html>



Magnum MIG 190 MMA (ZESTAW)

Cena brutto	2 149,00 zł
Cena netto	1 747,15 zł
Kod producenta	Magnum MIG 190 II MMA new design
Kod EAN	5901190100011
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	10,8

Opis produktu

Urządzenie z serii MAGNUM jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych, w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii, oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna D610G 9-13Din - [kolor do wyboru](#)
- Nowa butla mieszanka [Argon / Co2](#) 8L pełna
- [Tarcza](#) do cięcia szlifowania stali (10 szt.)
- [Drut spawalniczy 0.8 5kg SG2](#)
- [Spray antyodpryskowy spawmix](#) 400ml
- Reduktor butlowy Argon / CO2 bez zaworu mini
- [Wąż techniczny 6mm gaz, woda, powietrze](#) (2 mb.)
- Uchwyt MB15 3 metrowy
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/Sprawność:** 200A/60%; 155A/100%

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Napięcie zasilania:** 230V
 - **Zabezpieczenie sieci:** 20 A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-200A
 - **Szpula drutu:** 5 kg
 - **Rolki:** 2
 - **Wymiary:** 460 x 215 x 320mm;
 - **Waga:** 10,8 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g