



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-mig-208-alu-synergia-new-design-zestaw-p-4607.html>



Magnum Mig 208 Alu Synergia NEW DESIGN (Zestaw)

Cena brutto **2 323,00 zł**

Cena netto **1 888,62 zł**

Kod EAN **5905323106390**

Producent **MAGNUM**

Opis produktu

Spawarka MIG 208 ALU SYNERGIA marki **MAGNUM** jest lekkim przenośnym półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwerterowej, zasilany z sieci jednofazowej 230V. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz **LCD** oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania. Zastosowana w urządzeniu funkcja synergii pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

WYKAZ PROGRAMÓW SYNERGICZNYCH:

- **Fe** - stale niestopowe niskostopowe,
- **Ss** - stale nierdzewne i kwasoodporne,
- **Al** - aluminium i stopy aluminium,
- **CuSi, CuAl** - lutospawanie,
- **Flux** - spawanie drutami rdzeniowymi, drutem samo-osłonowym,

DOSTĘPNE METODY SPAWANIA:

- MIG/MAG z synergią,
- MIG/MAG z ustawieniami manualnymi,
- TIG LIFT: za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalenie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał,
- MMA: z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutyłowych, zasadowych, kwaśnych.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory **IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu 2-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Wyposażenie

- Urządzenie Magnum MIG 208 Alu Synergia
- Uchwyt spawalniczy MIG MB15 3m
- Uchwyt elektrodowy MMA
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Szczotko-młotek
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Przewód gazowy
- Drut spawalniczy SG2 5kg 0,8mm
- Preparat antyodpryskowy SPAWMIX 400ml

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Rękawice spawalnicze
 - Zestaw startowy części palnika (trzy końcówki prądowe 0,8 + dysza MB15)

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/40%; 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-200A
- **Szpuła drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Waga:** 16 kg