



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-mig-209-alu-synergia-zestaw-p-3276.html>



Magnum Mig 209 Alu Synergia (ZESTAW)

Cena brutto	2 190,00 zł
Cena netto	1 780,49 zł
Kod producenta	U MI 209AL SY
Kod EAN	5901217100505
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	10

Opis produktu

Spawarka **MIG 209 ALU SYNERGIA** marki **MAGNUM** jest to ulepszona wersja półautomatu spawalniczego **MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA**. Urządzenie wyposażone jest w duży, czytelny wyświetlacz mono LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania. Zastosowana w urządzeniu funkcja synergii pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania. **Urządzenie, które posiada SYNERGICZNY program do spawania ALUMINIUM!**

Wykaz programów synergicznych:

- **Fe** - stale niestopowe niskostopowe,
- **Ss** - stale nierdzewne i kwasoodporne,
- **Al** - aluminium i stopy aluminium,
- **CuSi, CuAl** - lutospawanie,
- **Flux** - spawanie drutami rdzeniowymi, drutem samo-osłonowym,

Dostępne metody spawania:

- **MIG/MAG** z synergią
- **MIG/MAG** z ustawieniami manualnymi
- **TIG LIFT** - za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalanie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał
- **MMA** - z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutylowych, zasadowych, kwaśnych

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu 2-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Funkcje i zalety:

- program synergiczny do: aluminium, stali czarnej, nierdzewnej, lutospawania, drutów rdzeniowych
- regulacja indukcyjności
- łatwa regulacja

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- czytelny panel mono LCD
 - funkcja 2T i 4T

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty

Wypasażenie

- Przyłbica Automatyczna D610G 9-13Din
- Nowa butla mieszanka Argon / CO2 8L pełna
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini
- Tarcza do cięcia szlifowania stali (10 szt)
- Drut spawalniczy 0.8 5kg SG2
- Spray antyodpryskowy spawmix 400ml
- Wąż techniczny 6mm gaz, woda, powietrze
- Uchwyt MB15 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Akcesoria spawalnicze: maska spawalnicza, szczotko-młotek, dwie opaski ślimakowe
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-200A(MIG)
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:**
- **Waga:** 10kg