

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-mig-308-alu-synergia-p-3101.html>

Magnum Mig 308 Alu Synergia

Cena brutto	3 750,00 zł
Cena netto	3 048,78 zł
Kod producenta	U MI 308AL SY
Kod EAN	5905323111288
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	300
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	31

Opis produktu

Spawarka MIG 308 ALU SYNERGIA marki MAGNUM jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwertorowej, zasilanym z sieci trójfazowej 400V.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania. Zastosowana w urządzeniu funkcja synergii pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

Spawarka MIG 308 posiada funkcję ATC - jest to zaawansowana funkcja kontroli cieplnej, aktywna w przypadku spawania materiałów cienkich wykonanych z aluminium o grubości do 1,5mm.

WYKAZ PROGRAMÓW SYNERGICZNYCH:

- - Fe - stale niestopowe niskostopowe,
- - Ss - stale nierdzewne i kwasoodporne,
- - Al - aluminium i stopy aluminium,
- - CuSi, CuAl - lutowanie,

DOSTĘPNE METODY SPAWANIA:

- - MIG/MAG z synergią,
- - MIG/MAG z ustawieniami manualnymi, spawanie drutem litym drutem rdzeniowymi FLUX i drutem samo-osłonowym,
- - TIG LIFT: za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalenie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał,
- - MMA: z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutylowych, zasadowych, kwaśnych.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.



Wypożyczenie

- Uchwyt mig MB24
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 300A/60%;
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-300A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Waga:** 31kg