

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-thf-206p-tig-dc-puls-p-286.html>

## Magnum THF 206P TIG DC PULS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Cena brutto            | <b>1 550,00 zł</b>     |
| Cena netto             | <b>1 260,16 zł</b>     |
| Kod producenta         | <b>MAGNUM THF 206P</b> |
| Kod EAN                | <b>5905323107793</b>   |
| Producent              | <b>MAGNUM</b>          |
| Napięcie zasilania (V) | <b>230</b>             |
| Prąd max(A)            | <b>200</b>             |
| Ciężar (KG)            | <b>6</b>               |

### Opis produktu

## MAGNUMTHF 206P DC

### PULS IGBT

Spawarka inwertorowa zasilana z sieci jednofazowej, przeznaczona jest do spawania metodą TIG DC - bezdotykowe (bezystykowe) zajarzenie łuku oraz MMA wszystkimi gatunkami elektrod. Urządzenie umożliwia spawanie elektrodą wolframową nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG): stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, miedzi i jej stopy.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Posiada cyfrowy wyświetlacz parametrów spawania oraz czytelny i łatwy w obsłudze dotykowy panel sterowania

#### Funkcje urządzenia:

- regulacja wypływu gazu przed i po spawaniu
- regulacja narastania i opadania prądu
- prąd startu i prąd zakończenia
- regulacja częstotliwości oraz stosunku prądów w pulsie
- 2-takt/4-takt/punktowe
- test wypływu gazu
- spawanie punktowe
- regulacja funkcji MMA arc force

Urządzenia inwertorowe serii THF DC są lekkimi, przenośnymi, źródłami energii.

Dla uzyskania jak najlepszych osiągnięć i niezawodności, urządzenia te wytwarzane są zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami co zapewnia im znakomite parametry spawalnicze dla metody MMA i TIG DC. Przeznaczone są do pracy w warunkach terenowych i stacjonarnych, wykonywania wszelkiego rodzaju prac naprawczych. Wszystkie urządzenia z serii THF posiadają znakomitą charakterystykę łuku dla elektrod rutowych i zasadowych. Urządzenia do spawania metodą TIG DC posiadają w pełni funkcjonalny panel sterujący, umożliwiający nastawienie wszystkich parametrów spawania. Wszystkie urządzenia serii THF posiadają funkcje: HOT START, ANTI STICK i ARC FORCE.



## Wypasażenie

- uchwyt TIG SRT 26 4m
- przewód masowy
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-200A
- **Wymiary:** 410 x 135 x 235 mm
- **Waga:** 6kg