

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-thf-206p-tig-dc-puls-zestaw-p-1130.html>



Magnum THF 206P TIG DC PULS (ZESTAW)

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Kod EAN	5905323107793
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	6

Opis produktu

MAGNUMTHF 206P DC

PULS IGBT

Spawarka inwertorowa zasilana z sieci jednofazowej, przeznaczona jest do spawania metodą TIG DC - bezdotykowe (bezstykowe) zajarzenie łuku oraz MMA wszystkimi gatunkami elektrod. Urządzenie umożliwia spawanie elektrodą wolframową nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG): stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, miedzi i jej stopy.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Posiada cyfrowy wyświetlacz parametrów spawania oraz czytelny i łatwy w obsłudze dotykowy panel sterowania

Funkcje urządzenia:

- regulacja wypływu gazu przed i po spawaniu
- regulacja narastania i opadania prądu
- prąd startu i prąd zakończenia
- regulacja częstotliwości oraz stosunku prądów w pulsie
- 2-takt/4-takt/punktowe
- test wypływu gazu
- spawanie punktowe
- regulacja funkcji MMA arc force

Urządzenia inwertorowe serii THF DC są lekkimi, przenośnymi, źródłami energii.

Dla uzyskania jak najlepszych osiągnięć i niezawodności, urządzenia te wytwarzane są zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami co zapewnia im znakomite parametry spawalnicze dla metody MMA i TIG DC. Przeznaczone są do pracy w warunkach terenowych i stacjonarnych, wykonywania wszelkiego rodzaju prac naprawczych. Wszystkie urządzenia z serii THF posiadają znakomitą charakterystykę łuku dla elektrod rutowych i zasadowych. Urządzenia do spawania metodą TIG DC posiadają w pełni funkcjonalny panel sterujący, umożliwiający nastawienie wszystkich parametrów spawania. Wszystkie urządzenia serii THF posiadają funkcje: HOT START, ANTI STICK i ARC FORCE.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D610G](#) 9-13Din-kolor do wyboru
- Reduktor [Mini 2](#) manometry
- Nowa butla [Argon](#) 8L PEŁNA
- Wąż techniczny [6mm](#) gaz, woda, powietrze
- Uchwyt TIG SRT 26 4m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-200A
- **Wymiary:** 410 x 135 x 235 mm
- **Waga:** 6kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, **ściemniony:**9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy** od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g