

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/max-453-z-podajnikiem-504xxm-zestaw-p-3616.html>



MAX 453 z podajnikiem 504XXM (ZESTAW)

Producent	STEL
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	450
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	135

Opis produktu

Spawarka MAX 453 jest skonstruowana zgodnie z filozofią firmy STEL, która łączy jakość i niezawodność ze zgodnością z normami europejskimi.

Ta nowa seria urządzeń spawalniczych z elektroniczną regulacją za pomocą procesora, dzięki zastosowanej technologii pozwala uzyskać doskonałą jakość spawania. Układ mikroprocesorowy steruje i optymalizuje łuk niezależnie od zmian obciążenia impedancji przewodów spawalniczych.

Sterowanie na panelu przednim pozwala na łatwe programowanie sekwencji spawania zależnych od operatora.

Dzięki zastosowaniu synergii (panel boczny podajnika) można bardzo szybko dobrać parametry spawania.

Zastosowana technika inwertorowa pozwoliła na otrzymanie:

- urządzenia o niskiej wadze i kompaktowych wymiarach
- niskiego zużycia energii
- doskonałej dynamiki łuku
- bardzo wysokiego współczynnika mocy i wydajności
- lepszej charakterystyki spawania
- wyświetlania danych i ustawionych funkcji na wyświetlaczu

ZASTOSOWANIE:

- Przemysł ciężki
- Przemysł motoryzacyjny
- platformy wiertnicze
- Konserwacja
- Warsztaty
- Budowlanka
- Stocznie
- Petrochemie
- Elektrownie atomowe
- Wojsko
- Górnictwo

zdjęcie poglądowe,

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2



Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna D718G - **kolor do wyboru**
- Reduktor butlowy Argon / CO2 z rotametrem
- Nowa butla gazowa 8L Argon / CO2 - pełna
- Adapter szpuli
- Drut spawalniczy 15kg - **wybranej średnicy**
- Spray antyodpryskowy 400ml
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Podajnik drutu TOP 504XXM (4 rolki)
- Chłodnica
- Wózek
- Przewody łączące źródło-podajnik 5m
- Uchwyt Lincoln Electric 505W 4m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 450A/35%; 430A/60%; 350A/100%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 4-450A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 1040 x 500 x 1430mm
- **Waga:** 135kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g