

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-mig-200hd-p-3734.html>



Spawarka inwertorowa Sherman MIG 200HD

Cena brutto	1 389,00 zł
Cena netto	1 129,27 zł
Kod producenta	7812393
Kod EAN	5903686617515
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	10,5

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA ■ MANUAL ■ 200A 45% ■ 230V ■ MIG ■ MMA ■ TIG LIFT ■ DRUT SAMOOSŁONOWY ■ LUTOSPAWANIE ■ HOT START ■ ANTI STICK ■ SPOOL GUN** ☐☐☐

Synergiczna spawarka **MIG 200HD** służy do spawania ręcznego **stali i metali kolorowych**. Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** oraz **MIG/MAG** w trybie synergicznym i manualnym.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno **standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych** jak i **samoosłonowych drutów proszkowych**.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu **typu Spool Gun** z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Regulacja indukcyjności pozwala na **lutowanie cienkich elementów ocynkowanych**.

Spawarka może pracować w trybie **synergicznym lub manualnym** z opcją szybkiego powrotu do początkowych ustawień synergicznych.

Urządzenie posiada wbudowane automatyczne funkcje **HOT START** i **ANTI STICK**, umożliwia także zapamiętanie 20 zestawów parametrów dla metody MIG.

Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został **skrócony poradnik dla spawacza** ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym **opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy**.

Urządzenie wykonane jest w **technologii IGBT** pozwalającej na znaczną **redukcję masy i gabarytów spawarki** oraz **wzrost wydajności** przy jednoczesnym **obniżeniu zużycia energii**.

Spawarka znajduje zastosowanie **w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych**, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Wypasażenie

- Uchwyt mig MB15 3m
- Przewód masowy

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Przewód elektrodowy
 - Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/45%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 210 x 330 mm
- **Waga:** 10,5 kg