



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-208-mma-zestaw-p-1095.html>

Mig 208 MMA (ZESTAW)



Cena brutto	2 200,00 zł
Cena netto	1 788,62 zł
Kod EAN	5901003100047
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	13,6

Opis produktu

MIG 208 MMA to uniwersalny półautomat spawalniczy, przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG stali oraz metali kolorowych, w tym aluminium i stali nierdzewnych.

Spawarka półautomatyczna MIG 208 MMA to urządzenie inwertorowe wykonane w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego stali konstrukcyjnych niskowęglowych i stopowych metodą MMA (elektrodą otuloną) oraz w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG).

Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Przystosowany jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V/50Hz i wyposażony jest w układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się.

Migomat został zbudowany na tranzystorach IGBT zapewniających małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu.

Umożliwia spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o średnicy 0,6 - 0,8 mm., a elektrod 1,6 do 3,25 mm. bez względu na ich rodzaj (zasadowe, rutowe itp.). Współpracuje ze szpulami drutu D100 (1 kg) oraz D200 (5 kg).

Urządzenie może spawać drutem samoosłonowym !!! Wystarczy zmienić polaryzację poprzez przełączenie wtyku dodatkowego do gniazda "-".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty

Wyposażenie

- **Uchwyt spawalniczy MB15 3 metrowy**
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Przyłbica Automatyczna D610G 5-13Din
- Nowa butla mieszanka [Argon / Co2 8L pełna](#)
- [Tarcza do cięcia szlifowania stali](#)
- Drut spawalniczy [0.8 5kg SG2](#)
- Spray antyodpryskowy [spawmix 400ml](#)
- Reduktor butlowy Argon / CO2 Mini

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Wąż techniczny **6mm** gaz, woda, powietrze (2 mb)
 - Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/Sprawność:** 200A/60%; 120A/100%
- **Napięcie zasilania:** 230V
- **Zabezpieczenie:** 25 A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200 A
- **Szpula drutu:** 1-5 kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 520 x 230 x 385 mm
- **Waga:** 13,6 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g