



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-23015-dual-puls-zestaw-p-3702.html>



Mig 230/15 Dual Puls (Zestaw)

Cena brutto	3 550,00 zł
Cena netto	2 886,18 zł
Kod producenta	U MI 230/15 DP
Kod EAN	5901216100032
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	16,4

Opis produktu

MIG 230/15 Dual Puls Synergia marki MAGNUM to zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicze, do spawania metodą MIG-MAG, MMA i TIG LIFT.

Przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali wysoko stopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i jego stopów itp. MIG 230/15 Dual Puls Synergia przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemyśle motoryzacyjnym, fabrykach itp. Urządzenie jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów dla urządzeń spawalniczych.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Urządzenie MIG 230/15 Dual Puls Synergia posiada oprócz innych zalet, niespotykany w tej klasie urządzeń, synergiczny program do spawania stopów aluminium, oraz funkcję pojedynczej i podwójnej pulsacji prądu spawania. Konstrukcja i oprogramowanie w połączeniu z cyfrowym sterowaniem, pozwala na uzyskanie najwyższej jakości parametrów spawalniczych, przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, wykonanych ze stali czarnej, nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminium i jego stopów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty

Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D718G 5-13 DIN
- Nowa butla Ar/CO2 mix
- Reduktor Ar/CO2 mini
- Spray antyodpryskowy Spawmix
- Tarcze do cięcia szlifowania 10szt.
- Drut spawalniczy SG2 0.8 15kg
- Uchwyt Mig MB24
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Adapter szpuli
 - Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-200A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Waga:** 16,4kg