



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-261m-zestaw-p-1158.html>



Mig 261M (ZESTAW)

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 243,90 zł
Kod EAN	5906372629359
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400 + 230
Prąd max(A)	250
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	59

Opis produktu

Inwertorowe półautomaty spawalnicze służą do spawania metodą MIG/MAG stali oraz metali kolorowych. Sprzęt polecany jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w zakładach produkcyjnych o dużym stopniu wykorzystania technologii spawalniczych.

MIG261M to kompaktowe urządzenie inwertorowe drugiej generacji wykonane w technologii IGBT wyposażone w profesjonalny 4-rolkowy podajnik, umożliwiające spawanie w osłonie gazów ochronnych, spawanie bezgazowe stalowymi drutami samoosłonowymi a także spawanie elektrodą otuloną (metoda MMA).

Spawarka może być zasilana zarówno z sieci jednofazowej 230V jak i sieci trójfazowej 3x400V. Wykrywanie napięcia zasilania następuje automatycznie, urządzenie wyposażone jest w przejściówkę kablową.

MIG 261M to urządzenie kompaktowe wyposażone w wyświetlacz LED prądu i napięcia spawania, regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach.

4-rolkowy zespół podający pozwala na zastosowanie uchwytów spawalniczych 5m bez obawy ślizgania się drutu.

Urządzenie ma możliwość spawania aluminium po zmianie rolek w podajniku oraz wkładu teflonowego w uchwycie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G](#) 9-13Din
- Nowa butla mieszanka [Argon / CO2](#) 8L pełna
- Reduktor [Mini 2](#) manometry
- Wąż techniczny [6mm](#) gaz, woda, powietrze
- Drut spawalniczy [15kg SG2](#) (wybranej średnicy)
- [Adapter](#) szpuli

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- [Tarcza](#) do cięcia szlifowania stali(10 szt)
 - [Spray antyodpryskowy spawmix](#) 400ml
 - Uchwyt mig 25 4 metrowy
 - Przewód masowy
 - Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/60%
- **Zasilanie:** 230V / 400V, 3fazy
- **Zabezpieczenie sieci:**16A(400V)/32A(230V)
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-250A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 930 x 435 x 695 mm
- **Waga:** 59kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g