

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-280y-4x4-zestaw-p-1152.html>



Mig 280Y 4x4 (ZESTAW)

Cena brutto	3 420,00 zł
Cena netto	2 780,49 zł
Kod EAN	5906372629380
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	280
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	42

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna MIG 280Y

Spawarka półautomatyczna MIG 280Y wykonana w technologii IGBT służy do spawania stali i metali kolorowych (metoda MIG/MAG). Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu, posiada płynną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. Łatwy i szybki sposób zmiany polaryzacji napięcia spawania pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez użycia gazu ochronnego. Spawarka wyposażona jest w wyświetlacz prądu i napięcia spawania, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Umożliwia spawanie drutami spawalniczymi o średnicy od 0,8 - 1,6 mm. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5kg) i D300 (15 kg). W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG i przewód masowy.

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G 9-13Din](#)
- Nowa butla mieszanka [Argon / CO2 8L pełna](#)
- Reduktor [Mini 2 manometry](#)
- [Tarcza](#) do cięcia szlifowania stali (10 szt)
- Wąż techniczny [6mm gaz, woda, powietrze \(2 mb\)](#)
- Drut spawalniczy [15kg SG2](#) (wybranej średnicy)
- [Adapter](#) szpuli
- Spray antyodpryskowy [spawmix 400ml](#)
- Uchwyt MB 36 4m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 280A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-280A
- **Szpula drutu:** 15
- **Rolki napędu:** 4
- **Wymiary:** 760 x 375 x 730 mm
- **Waga:** 42 kg

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g