

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-291-alucu-synergia-lcd-p-3875.html>

Mig 291 ALU/CU SYNERGIA LCD

Cena brutto	3 830,00 zł
Cena netto	3 113,82 zł
Kod producenta	U MI 291AL CU
Kod EAN	5905323101043
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	280
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	26,3

Opis produktu

Spawarka MIG 291 Alu/Cu SYNERGIA marki MAGNUM jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwertorowej, zasilanym z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 280A. Urządzenie wyposażone jest w duży numeryczny oraz graficzny ekran LCD z intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania. Zastosowana w urządzeniu funkcja synergii pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

MIG 291 Alu/Cu SYNERGIA posiada możliwość lutowania. Jest to proces łączenia metali pośredni pomiędzy lutowaniem twardym, a spawaniem. Połączenie uzyskuje się wyłącznie przez stopienie specjalnego spoiwa-lutu (spoiwo na bazie miedzi SG-CuSi3), bez nadtapiania łączonych metali, natomiast technika procesu i sposób przygotowania krawędzi łączonych przedmiotów są podobne jak przy spawaniu.

ZALETY URZĄDZENIA:

- spawanie w trybie synergicznym oraz manualnym
- lutowanie
- regulacja indukcyjności
- funkcja 2T,4T
- spawanie bez gazu
- spawanie TIG LIFT
- spawanie synergiczne MMA
- wybór typu elektrod, funkcja ARC FORCE
- graficzny dobór grubości spawanego materiału
- solidny metalowy podajnik

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Wyposażenie

- Przewód roboczy MIG/MAG MB25 3m
- Przewód roboczy MMA
- Przewód z zaciskiem masowym,
- Pancerz teflonowy czerwony do średnicy drutu 1.0/1.2 mm

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Pancerz stalowy czerwony do średnicy drutu 1.0/1.2 mm
 - Rolki do drutu stalowego o średnicy 0.8/1.0
 - Rolki do drutu aluminiowego o średnicy 1.0/1.2
 - Instrukcję obsługi.

Parametry

- Prąd spawania/ Sprawność: **280A/60%**
- Zasilanie: **400V**
- Zabezpieczenie sieci: **20A**
- Zakres regulacji prądu: **płynny 40-280A**
- Szpula drutu: **15kg**
- Rolki: **4**
- Waga: **26,3kg**