

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-300m-zestaw-p-1157.html>

Mig 300M (ZESTAW)



Cena brutto	4 019,00 zł
Cena netto	3 267,48 zł
Kod EAN	5906372629366
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	300
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	60

Opis produktu

Spawarka MIG300M

Spawarka MIG300M jest wzmocnioną, ulepszoną wersją i następczynią kompaktowej, inwertorowej spawarki MIG260M. Jest to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być również stosowane do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. MIG300M posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwyty Spoolgun(opcja).

Urządzenie zasilane jest napięciem trójfazowym 3x400V. Wyposażony jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA. Urządzenia wyposażone są w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K300 (15) kg. W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-36, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G 9-13Din](#)
- Nowa butla mieszanka [Argon / CO2 8L pełna](#)
- Reduktor [Mini 2 manometry](#)
- [Tarcza do cięcia szlifowania stali\(10 szt\)](#)
- [Adapter szpuli jednoczęściowy](#)
- [Drut spawalniczy 15kg SG2 \(wybranej średnicy\)](#)
- [Wąż techniczny 6mm gaz, woda, powietrze\(2 mb\)](#)
- [Spray antyodpryskowy spawmix 400ml](#)
- Uchwyt 36 3m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

-
- **Prąd spawania/ Sprawność:** 300A/60%
 - **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
 - **Zabezpieczenie sieci:** 16A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-300A
 - **Szpula drutu:** 15kg
 - **Rolki:** 4
 - **Wymiary:** 930 x 435 x 695 mm
 - **Waga:** 60kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g