

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-320y-4x4-zestaw-p-1156.html>

Mig 320Y 4x4 (ZESTAW)



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena brutto | 3 899,00 zł |
| Cena netto | 3 169,92 zł |
| Kod EAN | 5906372629397 |
| Producent | SHERMAN |
| Napięcie zasilania (V) | 400 |
| Prąd max(A) | 320 |
| Ilość rolek podających drut | 4 |
| Ciężar (KG) | 50 |

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna MIG 320Y

Spawarka półautomatyczna MIG 320Y jest rozwojową kontynuacją urządzeń typu „Y”. Służy do spawania ręcznego w osłonie gazów ochronnych stali konstrukcyjnych niskowęglowych i stopowych (metoda MIG/MAG). W projektowaniu i konstrukcji urządzenia wykorzystano najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii PWM (modulacja szerokości impulsów) oraz modułów IGBT charakteryzujących się małymi rozmiarami i wagą oraz niskim poborem mocy. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Urządzenie posiada płynną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. Łatwy i szybki sposób zmiany polaryzacji napięcia spawania pozwala na spawanie drutem samoostonowym bez użycia gazu ochronnego. Spawarka wyposażona jest w wyświetlacz prądu i napięcia spawania, przełącznik 2T/4T oraz regulację reluktancji przydatną przy spawaniu cienkich blach. Spawarka umożliwi spawanie drutami spawalniczymi o średnicy od 0,8 - 1,6 mm. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5kg) i D300 (15 kg).

Posiada 4-rolkowy zespół podający, co pozwala na zastosowanie uchwytów spawalniczych 5m bez obawy ślizgania się drutu.

Urządzenie ma możliwość spawania aluminium po zmianie rolek w podajniku oraz wkładu teflonowego w uchwycie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G 9-13Din](#)
- Nowa butla mieszanka [Argon / CO2 8L pełna](#)
- Reduktor [Mini 2 manometry](#)
- [Tarcza do cięcia szlifowania stali \(10 szt\)](#)
- Wąż techniczny [6mm gaz, woda, powietrze\(2 mb\)](#)
- [Drut spawalniczy 15kg SG2 \(wybranej średnicy\)](#)
- [Adapter szpuli](#)
- [Spray antyodpryskowy spawmix 400ml](#)
- Uchwyt 36 4m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 320A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-320A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki napędu:** 4
- **Wymiary:** 760 x 375 x 730 mm
- **Waga:** 50 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g