

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-320y4r-p-37.html>

Mig 320Y/4R

Cena brutto	3 470,00 zł
Cena netto	2 821,14 zł
Kod producenta	SINW-MIG320Y
Kod EAN	5906372629397
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	320
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	50

Opis produktu

Sherman MIG 320Y/4R

Spawarka półautomatyczna **MIG 320Y** jest rozwojową kontynuacją urządzeń typu „Y”. Służy do spawania ręcznego w osłonie gazów ochronnych stali konstrukcyjnych niskowęglowych i stopowych (metoda MIG/MAG). W projektowaniu i konstrukcji urządzenia wykorzystano najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii PWM (modulacja szerokości impulsów) oraz modułów IGBT charakteryzujących się małymi rozmiarami i wagą oraz niskim poborem mocy. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada płynną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. Łatwy i szybki sposób zmiany polaryzacji napięcia spawania pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez użycia gazu ochronnego. Spawarka wyposażona jest w wyświetlacz prądu i napięcia spawania, przełącznik 2T/4T oraz regulację reluktancji przydatną przy spawaniu cienkich blach. Spawarka umożliwia spawanie drutami spawalniczymi o średnicy od 0,8 - 1,6 mm. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5kg) i D300 (15 kg).

Posiada 4-rolkowy zespół podający, co pozwala na zastosowanie uchwytów spawalniczych 5m bez obawy ślizgania się drutu.

Urządzenie ma możliwość spawania aluminium po zmianie rolek w podajniku oraz wkładu teflonowego w uchwycie.

Wyposażenie

- Uchwyt 36 4m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 320A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-320A
- **Szpuła drutu:** 15kg
- **Rolki napędu:** 4
- **Wymiary:** 760 x 375 x 730 mm
- **Waga:** 50 kg