

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-350-dual-puls-zestaw-p-3503.html>



MIG 350 DUAL PULS (Zestaw)

Cena brutto	4 759,00 zł
Cena netto	3 869,11 zł
Kod producenta	U MI 350 PULS
Kod EAN	5905323101456
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	350
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	40

Opis produktu

Urządzenie MIG 350 DUAL PULS SYNERGIA marki MAGNUM to zaawansowany technologicznie, profesjonalny, synergiczny półautomat spawalniczy z funkcją „pojedynczego i podwójnego pulsu”. Przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali nisko i wysoko stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów, lutowania itp. MIG 350 DUAL PULS SYNERGIA przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Urządzenie jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów, dla urządzeń spawalniczych.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

MIG 350 DUAL PULS SYNERGIA posiada funkcję spawania synergicznego z pojedynczym i podwójnym pulsem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości spoiny przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium.

Dodatkowo dla elementów cienkich, wykonanych ze stopów aluminium, dostępna jest funkcja ATC - zaawansowana funkcja kontroli ciepłej.

Funkcja ATC stabilizuje łuk elektryczny i zmniejsza wartość szczytową prądu spawania, redukując ilość ciepła przekazywanego do materiału. W efekcie znacznie ułatwia spawanie cienkich, aluminiowych elementów, oraz skutkuje mniejszymi odkształceniami materiału, mniejszym przegrzaniem i wąską strefą wpływu ciepła.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty
Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna D718G - kolor do wyboru
- Nowa butla gazowa 8L Argon / Co2 - pełna
- Reduktor Ar/Co2 dwu zegarowy mini

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Tarcze do cięcia, szlifowania
 - Drut Spawalniczy 15 kg wybranej średnicy
 - adapter szpuli
 - Spray antyodpryskowy 400ml
 - Uchwyt MIG/MAG MB24/3
 - Przewód z zaciskiem masowym
 - Przewód roboczy MMA
 - Wąż gazowy
 - Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 350A/60%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** 50-350A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 540 x 270 x 480 mm
- **Waga:** 40 kg