



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-380w-igbt-mma-p-3106.html>



Mig 380w IGBT MMA

Cena brutto	4 590,00 zł
Cena netto	3 731,71 zł
Kod producenta	Magnum MIG 380w MMA
Kod EAN	5901076102283
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	380
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	46

Opis produktu

Urządzenia MIG 380W MMA IGBT są profesjonalnymi półautomatami spawalniczymi przeznaczonymi do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów. Urządzeniami można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Urządzenie przeznaczone do:

- prac spawalniczych
- w warsztatach ślusarskich
- warsztatach naprawczych
- warsztatach przemysłowych
- fabrykach

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiając zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii, oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Spawarka wyposażona jest w podajnik czterorolkowy typu 4x4.

Spawarka MAGNUM MIG 380W umożliwia proces lutowania, dzięki któremu można swobodnie łączyć blachy ocynkowane, które często stosowane są w karoseriach samochodowych. Główną zaletą lutowania MIG MAG jest utrzymanie ochronnej powłoki cynkowej na styku lutowie-cynk.

Urządzenie posiada mechanizm zmiany biegunowości. Umożliwia podłączenie klasycznych przewodów spawalniczych i spawanie elektrodą otuloną, zmieniając półautomat w spawarkę elektrodową, ale pozwala także na spawanie bez gazu drutami samoosłonowymi (FCAW).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D718G 5-13 DIN
- Nowa butla Ar/CO2 8l pełna
- Reduktor ar/co2 2 manometry
- Drut spawalniczy wybranej średnicy
- Adapter szpuli

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt.
 - Uchwyt mig MB25 5m
 - Przewód masowy
 - Przewód elektrodowy
 - Wąż gazowy

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 380A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-380A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 835 x 365 x 720 mm
- **Waga:** 46kg