



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mig-450m-z-chlodnica-zestaw-p-1177.html>



Mig 450M z chłodnicą (ZESTAW)

Cena brutto	7 429,00 zł
Cena netto	6 039,84 zł
Kod EAN	5906372629601
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	450
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	89

Opis produktu

SHERMAN MIG 450M

Inwerterowe półautomaty spawalnicze służą do spawania metodą MIG/MAG stali oraz metali kolorowych. Sprzęt polecany jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w zakładach produkcyjnych o dużym stopniu wykorzystania technologii spawalniczych.

MIG450M to kompaktowe urządzenie inwerterowe wykonane w technologii IGBT wyposażone w profesjonalny 4-rolkowy podajnik, umożliwiające spawanie w osłonie gazów ochronnych, spawanie bezgazowe stalowymi drutami samoosłonowymi a także spawanie elektrodą otuloną (metoda MMA).

MIG 450M to urządzenie kompaktowe wyposażone w zintegrowaną chłodnicę oraz wyświetlacz LED prądu i napięcia spawania, regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. 4-rolkowy zespół podający pozwala na zastosowanie uchwytów spawalniczych 5m bez obawy ślizgania się drutu. Urządzenie ma możliwość spawania aluminium po zmianie rolek w podajniku oraz wkładu teflonowego w uchwycie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D718G - **kolor do wyboru**
- Nowa butla gazowa 8L Argon / CO2 - pełna
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Wąż gazowy
- Drut spawalniczy 15kg - **wybranej średnicy**
- adapter szpuli
- Spray antyodpryskowy 400ml
- Uchwyt mig TW 501 5 metrów(chłodzony cieczą)
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 450A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-450A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 950 x 460 x 1000 mm
- **Waga:** 89kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g