

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-kemppi-minarctig-evo-200-mlp-uchwyt-tx2258-p-2124.html>



## Spawarka inwertorowa Kempfi MinarcTig EVO 200 MLP + uchwyt TX225/8

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto            | <b>10 050,00 zł</b>  |
| Cena netto             | <b>8 170,73 zł</b>   |
| Kod producenta         | <b>61009200MLP</b>   |
| Kod EAN                | <b>6419240004930</b> |
| Producent              | <b>KEMPFI</b>        |
| Napięcie zasilania (V) | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)            | <b>200</b>           |
| Ciężar (KG)            | <b>11</b>            |

### Opis produktu

## Wyprodukowano w FINLANDII

MinarcTig Evo 200 MLP posiada wszystko to czego możesz oczekiwać od wysokiej jakości spawarki TIG. Mobilne urządzenie zasilane z sieci 230V o dużej mocy z wysokim cyklem pracy pozwala na pewne i powtarzalne zajarzenie łuku z HF.

MinarcTig znajduje zastosowanie w pracach produkcyjnych, instalacyjnych oraz warsztatowych. Dzięki zastosowaniu technologii PFC urządzenie nie traci swoich właściwości spawalniczych nawet przy wahaniami napięcia oraz przy pracy z bardzo długimi kablami (>100m)

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w Puls dzięki czemu spawacz ma większą kontrolę nad procesem spawania. Sama spoina jest węższa i ładniejsza, brak odprysków, lepszy przetop przy niższych parametrach (średnich) prądu.

TIG PULS ma zastosowanie przede wszystkim do spawania cienkich elementów wykonanych ze stali stopowych (nierdzewnych, kwasoodpornych) rzadziej wykonanych ze stali węglowych.

### Cechy urządzenia:

- Czytelny wyświetlacz LCD wskazuje najważniejsze parametry podczas spawania
- Funkcja spawania impulsowego
- Dwa procesy spawania TIG-DC oraz MMA.
- Pewne zajarzenie łuku już od 5A.
- Możliwość spawania elektrodami otulonymi do Ø 4,0 mm.
- Kontrola czasu narastania i opadania prądu,
- Kontrola czasu wypłynięcia gazu przed i po rozpoczęciu spawania.
- Funkcja 2/4 takt.
- Wykorzystuje technologię PFC, która pozwala uzyskać maksymalną moc energetyczną.
- Możliwość pracy na kablach zasilających o długości ponad 100 m oraz zasilania z agregatów prądotwórczych.
- Niewielki ciężar i wymiary urządzenia - pozwalają na swobodne przemieszczanie.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania.



- 
- Zasilanie z sieci lub agregatu prądotwórczego

## Wyposażenie

- Uchwyt Tig TX225 8m
- Kabel masowy 5m
- Wąż gazowy z szybkozłączką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/35%; 160A/60%; 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Wymiary:** 449 x 210 x 358 mm
- **Waga:** 11kg