



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/mma-200-przyłbica-automatyczna-d510-zestaw-p-1118.html>



MMA 200 + Przyłbica Automatyczna D510 (ZESTAW)

Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	650,41 zł
Kod EAN	5906372629069
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	190
Ciężar (KG)	9

Opis produktu

SHERMAN MMA 200

Spawarka MMA200 służy do spawania stali nierdzewnej, zwykłej, żeliwa i metali kolorowych elektrodami otulonymi. Jest to solidne i mocne urządzenie, w pełni profesjonalne, inwerterowe wyprodukowane w technologii MOSFET. Inwerter zaprojektowany został w oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez wiodących producentów urządzeń spawalniczych.

Urządzenie posiada funkcję:

HOT START - zwiększenie prądu spawania na starcie w celu łatwiejszego zajarzenia łuku,
ANTI STICK - ogranicza prąd zwarcia, nie rozżarza elektrody w przypadku przyklejenia, ułatwia rozklejenie
ARC FORCE - stabilizuje łuk niezależnie od jego długości

Sprzęt polecany jest w zakładach usługowych i rzemieślniczych do prac warsztatowych oraz lekkich, dorywczych prac produkcyjnych. Sprzęt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Spawarki inwerterowe są dużo lżejsze od tradycyjnych transformatorowych, łuk jarzy się łagodnie i stabilnie, co powoduje że praca nimi to czysta przyjemność.

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G](#) 9-13Din
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 190A/60%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-190A
- **Wymiary:** 380 x 175 x 310 mm
- **Waga:** 9kg

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g