



## MS-2000

Dostępność

**Na zamówienie**

### Opis produktu

Pozycjonery serii MS cechuje zwarta, kompaktowa budowa gwarantująca doskonały dostęp do obrabianego elementu.

**WSZYSTKIE MANIPULATORY SERII MS POSIADAJĄ ZINTEGROWANY UKŁAD STEROWANIA POZWALAJĄCY NA:**

- **PŁYNNĄ REGULACJĘ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ**
- **PŁYNNĄ, BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĘ POCHYŁU**
- **WYBÓR KIERUNKU OBROTU**
- **STOP AWARYJNY**

Konstrukcja nośna manipulatorów spawana jest z wysokogatunkowych płyt stalowych co pozwala zachować wysoką sztywność konstrukcji oraz pewne posadowienie detalu. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą ergonomicznej wolnostojącej kasety sterowniczej, uruchamianie obrotu za pomocą włącznika nożnego.

Manipulatory są wyposażone w przycisk bezpieczeństwa (tzw. grzybek) na kasecie sterującej oraz szafie sterowniczej.

Wraz z urządzeniami dostarczona zostanie wszelka dokumentacja (DTR, certyfikat zgodności CE, schemat szafy sterowniczej).

#### Zalety manipulatorów serii MS:

- Niezawodność nawet w ciężkich warunkach pracy
- Możliwość zwiększenia jakości wykonywanej obróbki oraz znacznego uproszczenia procesu
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- **W pełni polski produkt prosto od producenta**

**Nowość w ofercie - ergonomiczny panel sterowniczy wraz z wyświetlaczem**



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

Pozostałe pozycjonery spawalnicze dostępne na zapytanie:

\*Zdjęcia poglądowe

## Parametry

- **Obciążenie stołu w pozycji poziomej:** 2000kg
- **Średnica stołu:** 1000mm
- **Prędkość obrotowa:** 0,1-1 obr/min
- **Prędkość obrotowa(opcja):** 0,2-2 obr/min
- **Regulacja prędkości obrotowej:** Płynna
- **Przechył stołu:** 90 stopni
- **Przechył stołu(opcja):** 140 stopni
- **Zasilanie:** 3x400V