



MS-300

Dostępność

Na zamówienie



Opis produktu

Pozycjonery serii MS cechuje zwarta, kompaktowa budowa gwarantująca doskonały dostęp do obrabianego elementu.

WSZYSTKIE MANIPULATORY SERII MS POSIADAJĄ ZINTEGROWANY UKŁAD STEROWANIA POZWALAJĄCY NA:

- **PŁYNNĄ REGULACJĘ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ**
- **PŁYNNĄ, BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĘ POCHYŁU**
- **WYBÓR KIERUNKU OBROTU**
- **STOP AWARYJNY**

Konstrukcja nośna manipulatorów spawana jest z wysokogatunkowych płyt stalowych co pozwala zachować wysoką sztywność konstrukcji oraz pewne posadowienie detalu. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą ergonomicznej wolnostojącej kasety sterowniczej, uruchamianie obrotu za pomocą włącznika nożnego.

Manipulatory są wyposażone w przycisk bezpieczeństwa (tzw. grzybek) na kasecie sterującej oraz szafie sterowniczej.

Wraz z urządzeniami dostarczona zostanie wszelka dokumentacja (DTR, certyfikat zgodności CE, schemat szafy sterowniczej).

Zalety manipulatorów serii MS:

- Niezawodność nawet w ciężkich warunkach pracy
- Możliwość zwiększenia jakości wykonywanej obróbki oraz znacznego uproszczenia procesu
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- **W pełni polski produkt prosto od producenta**

Nowość w ofercie - ergonomiczny panel sterowniczy wraz z wyświetlaczem



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Inne pozycjonery dostępne na zapytanie:

*Zdjęcia poglądowe

Parametry

- **Obciążenie stołu w pozycji poziomej:** 300kg
- **Średnica stołu:** 600mm
- **Prędkość obrotowa:** 0,1-1 obr/min
- **Prędkość obrotowa(opcja):** 0,5-5 obr/min
- **Regulacja prędkości obrotowej:** Płynna
- **Przechył stołu:** 90 stopni
- **Przechył stołu(opcja):** 140 stopni
- **Zasilanie:** 3x400V