

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-mtm-251-zestaw-p-1112.html>



Spawarka inwertorowa Sherman MTM 251 (ZESTAW)

Cena brutto	3 590,00 zł
Cena netto	2 918,70 zł
Kod EAN	5906372629403
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	250
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	48

Opis produktu

SHERMAN MTM 251

Spawarka MTM 251 to kompaktowe uniwersalne urządzenie inwertorowe wykonane w technologii MOSFET. Służy do spawania stali i metali kolorowych elektrodą otuloną (metoda MMA), metodą TIG, a także metodą MIG/MAG przy użyciu standardowego uchwyty spawalniczego MIG/MAG oraz uchwyty typu Spool gun.

Umożliwia spawanie metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu, płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA i TIG, a także bezstykowe jonizacyjne zajarzanie łuku w metodzie TIG.

Posiada regulację narastania i opadania prądu oraz opóźnienia gazu. Posiada również przełącznik dwutakt/czterotakt, wyświetlacz prądu/napięcia spawania i regulację indukcyjności do spawania cienkich i grubych elementów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D510G](#) 9-13Din - czarna
- Nowa butla mieszanka [Argon / CO2](#) 8L pełna
- Reduktor [Mini](#) 2 manometry
- Drut spawalniczy [15kg SG2](#) (wybranej średnicy)
- [Adapter](#) szpuli
- Spray antyodpryskowy [spawmix](#) 400ml
- Wąż techniczny [6mm](#) gaz, woda, powietrze (2 mb)
- [Tarcza](#) do cięcia szlifowania stali (10 szt.)
- Uchwyt mig MB25 4 metry
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek
- Instrukcja obsługi

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-250A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 850 x 450 x 750 mm
- **Waga:** 48kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra:** 110x90x9,5 mm
- **Wymiary pola widzenia:** 96x39 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4 din
- **Stopień zaciemnienia ściemniony:** 9-13 din
- **Czas reakcji:** 1/30000 s
- **Zasilanie:** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia:** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy:** od -10 st C do +60 st C
- **Waga:** 510g