



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/nawiew-esab-epr-x1-air-papr-p-4992.html>

Nawiew ESAB EPR-X1 AIR PAPR



Cena brutto	1 750,00 zł
Cena netto	1 422,76 zł
Numer katalogowy	0700500900
Kod producenta	0700500900
Kod EAN	7330725069246
Producent	ESAB
Gwarancja	12 miesięcy dla konsumentów 12 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

EPR-X1 Zasilany elektrycznie system respiracyjny z oczyszczaniem powietrza (PAPR)

Urządzenie nawiewowe EPR-X1 kompatybilne jest ze wszystkimi modelami przyłbic spawalniczych typu Air firmy ESAB i zapewnia zaawansowaną ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi cząstkami pyłów spawalniczych.

Ten system jest przeznaczony do różnych zastosowań — od użytku okazjonalnego do zastosowań przemysłowych wymagających ciągłej eksploatacji. System PAPR EPR-X1 ma solidną, kompaktową obudowę i wydajny wentylator nadmuchowy, zapewniając tym samym maksymalną trwałość i wydajność. Możliwość szybkiego sprawdzania stanu baterii, ustawień stopnia nadmuchu i stanu filtra dzięki łatwo dostępnym wskaźnikom LED. Dodatkowo system EPR-X1 wyposażono w alarmy dźwiękowe i wibracyjne, powiadamiające użytkownika o słabym przepływie powietrza (co oznacza konieczność wymiany filtra) i niskim poziomie naładowania baterii.

Urządzenie EPR-X1 sterowany jest za pomocą łatwo dostępnych przycisków umożliwiających trzy zakresy prędkości przepływu powietrza — 170, 190 oraz 220 l/min. Główny filtr typu HEPA posiada certyfikat EN12941 TH-3P oraz zewnętrzna osłona przeciwwiskrowa są łatwo dostępne po otwarciu przedniej osłony jednostki filtrującej.

Zgodność ze wszystkimi przyłbicami ESAB przygotowanymi do systemów filtrowania powietrza: Sentinel A50 Air; Sentinel A60 Air; Savage A40 Air; G30/40/50; F20 Air

Przepływ powietrza regulowany przez użytkownika 170, 190 oraz 220 l/min

Akumulator litowo-jonowy (do 10 godzin pracy przy 170 l/min)

Filtr HEPA - P3 i filtr wstępny

Uniwersalna ładowarka z wymiennymi typami wtyczek sieciowych

Alarm dźwiękowy, wizualny oraz wibracyjny niedrożnego filtra i niskiego poziomu naładowania baterii

Branża:

- Segment konstrukcji stalowych
- Przemysł samochodowy
- Produkcja ogólna
- Przemysł ciężki oraz wydobywczy
- Przemysł stoczniowy

Wypasażenie

- Jednostka napędowa,



-
- **Akumulator,**
 - **Inteligentna ładowarka,**
 - **Filtr P3 + filtr wstępny,**
 - **Pas biodrowy,**
 - **Przewód elastyczny z osłoną Proban**

Parametry

- **Przepływ powietrza: Do wyboru — 170; 190; 210 l/min (6^{-7,8} cfm)**
- **Czas pracy akumulatora: Do 10 h przy 170 l/min (7,8 cfm)**
- **Filtr: Filtr P3 i filtr wstępny z wymienną osłoną przeciwiskrową**
- **Certyfikaty: CE EN12941 TH3 P**
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.): 210 x 169 x 78 mm (8,3 x 6,7 x 3,1 cala)**
- **Masa: 1 kg (2,2 funta)**