



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/ochrona-drog-oddechowych-cleanspace2-p-2080.html>



Ochrona dróg oddechowych CLEANSPACE2™

Cena brutto	2 850,00 zł
Cena netto	2 317,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W000386837
Kod producenta	W000386837
Kod EAN	3457140620129
Producent	LINCOLN ELECTRIC

Opis produktu

Innowacyjne rozwiązanie ochronne dróg oddechowych – zasilany baterią, kompaktowy i lekki system nawiewowy, umieszczany z tyłu na szyi oraz wyważona silikonowa maska – zapewniają świeże i przefiltrowane powietrze do oddychania. Ten prosty lecz bardzo skuteczny aparat oddechowy znacznie niweluje ryzyko zagrożenia dróg oddechowych w czasie pracy.

KOMPATYBILNOŚĆ

- Przyłbice spawalnicze i kaski ochronne
- Gogle, okulary ochronne i osłony twarzy
- Nauszniki przeciwhałasowe

INNOWACYJNOŚĆ

- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja bez żadnych przewodów i węży.
- Opatentowany wentylator, wyposażony w tylko jeden element ruchomy, wytwarza przepływ powietrza do 200 l/min.
- Brak zanieczyszczeń wewnątrz maski, zintegrowany czujnik ciśnienia reguluje przepływ powietrza w taki sposób, że wewnątrz maski jest zawsze nadciśnienie.
- Samoczynne załączanie i wyłączenie, reagujące na oddech.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

- Łatwe dopasowanie i użycie.
- Prosta i szybka wymiana filtra.
- Łatwa do utrzymania w czystości.
- Szybkie ładowanie baterii (2 godziny).
- Do 14 godzin na jednym naładowaniu baterii (*z dodatkowym zasilaniem CleanSpace2™ Endurance).

OCHRONA

- Lekka, silikonowa maska zapewnia dobre dopasowanie do twarzy przez długi czas.
- Wytrzymały silniczek wentylatora (do 10 lat pracy).
- Filtry o wysokiej wydajności chronią układ oddechowy przed przedostaniem się cząstek stałych i ciekłych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maska silikonowa: brak , mała , średnia , duża

Wyposażenie



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- 1 moduł nawiewowy
- 1 filtr P3
- 1 ładowarka
- 2 wkłady ochronne szyi (cienki i gruby)
- 1 zatyczka zaworu wydechowego
- 1 torba
- 1 uprzęż nagłowia.

Parametry

- **Nastawy przepływu powietrza:** 3 poziomy
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 200 l/min
- **Ciężar System nawiewu:** 485 g / maska: 115 g
- **Poziom natężenia dźwięku alarmu przy uchu:** 75 dB (A)
- **Trwałość:** Wentylator 10 lat / bateria: 3 lata lub 500 cykli ładowania
- **Samoczynne wyłączenie:** po 3 minutach bezczynności
- **Czas pracy baterii:** Min. 4,5 godziny (średnio > 6 godzin)
- **Czas ładowania baterii:** 2 godziny (do 95%)
- **Napięcie ładowania (AC):** 100-240 V
- **Napięcie zasilania:** 13,5 V