



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-do-ciecia-i-spawania-acetylenowo-tlenowy-perun-pu-216ax16-p-2030.html>



Palnik do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowy Perun PU-216A/X16

Cena brutto	1 541,00 zł
Cena netto	1 252,85 zł
Numer katalogowy	W310-5310
Kod EAN	5902768535372
Producent	PERUN

Opis produktu

OPIS

Palnik PU-216A/X16 jest acetylenowo-tlenowym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do ręcznego spawania stali o grubości do 12 mm oraz cięcia tlenem stali o grubości 3 ÷ 100 mm. Palnik ten wyróżnia się zwartą budową i małą masą. Nasadki do spawania wyposażone są w wyloty, natomiast nasadka do cięcia posiada dysze rowkowe i zawór tlenu tnącego z pokrętkiem.

ZASTOSOWANIE

Palnik PU-216A/X16 jest podstawowym narzędziem o szerokim zakresie zastosowania odpowiadającym najczęściej wykonywanym pracom spawania i cięcia. Znajduje powszechne zastosowanie, zarówno w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych jak i też małych warsztatach rzemieślniczych, przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych wchodzących w zakres spawalnictwa gazowego. Służy do spawania stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium oraz innych metali i stopów, a także do cięcia tlenem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych. Umożliwia również wykonywanie prac pokrewnych spawaniu, takich jak podgrzewanie, lutowanie, opalanie.

Wyposażenie

- Rękojeść typ 216 z nakrętką 1 szt. 1 szt.
 - Nasadki do spawania nr 1÷6 6 szt. 6 szt.
 - Nasadka do cięcia 1 szt. 1 szt.
 - Dysze typ X16A 4 szt. 4 szt.
 - Przystawka do cięcia 1 szt. 1 szt.
 - Uszczelki zapasowe 1 kpl. 1 kpl.
 - Opakowanie: kaseta metalowa 1 szt. -
 - Opakowanie: pudełko tekturowe - 1 szt.
- * W miejsce klucza dopuszcza się stosowanie kluczy handlowych RWPd 10x12 Ni, RWPd 14x17 Ni i RWPd 19x22 Ni w opakowaniu.

Parametry

- **Zakres spawania [mm]:** do 12
- **Zakres cięcia [mm]:** 3 - 100
- **Rodzaj gazu:** acetylenowo - tlenowy