

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-do-ciecia-i-spawania-acetylenowo-tlenowy-perun-pu-216ax16-light-p-5609.html>



Palnik do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowy Perun PU-216A/X16 LIGHT

Cena brutto	1 186,40 zł
Cena netto	964,55 zł
Numer katalogowy	W310-5313
Kod producenta	PU-216A/X16 (KASETA - LIGHT)
Kod EAN	5902241412299
Producent	PERUN

Opis produktu

Palnik PU-216A/X16 (KASETA - LIGHT), wyposażony w trzy nasadki do spawania nr-2, nr-3, nr-4 oraz nasadka do cięcia jest acetylenowo-tlenowym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do ręcznego spawania stali oraz cięcia tlenem stali o grubości 3 ÷ 100 mm. Palnik ten wyróżnia się zwartą budową i małą masą. Nasadki do spawania wyposażone są w wyloty, natomiast nasadka do cięcia posiada dysze pierścieniowe i zawór tlenu tnącego z pokrętkiem

ZASTOSOWANIE

Palnik PU-216A/X16 jest podstawowym narzędziem o szerokim zakresie zastosowania odpowiadającym najczęściej wykonywanym pracom spawania i cięcia. Znajduje powszechne zastosowanie, zarówno w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych jak i też małych warsztatach rzemieślniczych, przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych wchodzących w zakres spawalnictwa gazowego. Służy do spawania stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium oraz innych metali i stopów, a także do cięcia tlenem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych. Umożliwia również wykonywanie prac pokrewnych spawaniu, takich jak podgrzewanie, lutowanie, opalanie.

Wypasażenie

- Rękojeść typ 216
- Nasadki do spawania nr 2, 3, 4
- Nasadka do cięcia
- Nakrętka dociskowa
- Dysza tnąca X16 nr 1
- Dysza tnąca X16 nr 2
- Dysza tnąca X16 nr 3
- Dysza tnąca X16 nr 4
- Dysza podgrzewająca X16 nr 1
- Komplet uszczeltek zapasowych
- Opakowanie: kaseata metalowa

Parametry

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zakres spawania [mm]:** 12
 - **Zakres cięcia [mm]:** 3 - 100
 - **Rodzaj gazu:** acetylenowo - tlenowy