

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/palnik-do-ciecia-i-spawania-acetylenowo-tlenowy-perun-pu-216ay12-light-p-5608.html>



Palnik do cięcia i spawania acetylenowo-tlenowy Perun PU-216A/Y12 LIGHT

Cena brutto	929,00 zł
Cena netto	755,28 zł
Numer katalogowy	W311-5313
Kod producenta	PU-216A/Y12 (KASETA - LIGHT)
Kod EAN	5902241412305
Producent	PERUN

Opis produktu

Palnik PU-216A/Y12 (KASETA - LIGHT), wyposażony w trzy nasadki do spawania nr-2, nr-3, nr-4 oraz nasadka do cięcia jest acetylenowo-tlenowym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do ręcznego spawania stali oraz cięcia tlenem stali o grubości $3 \div 100$ mm. Palnik ten wyróżnia się zwartą budową i małą masą. Nasadki do spawania wyposażone są w wyloty, natomiast nasadka do cięcia posiada dysze pierścieniowe i zawór tlenu tnącego z pokrętkiem

ZASTOSOWANIE

Palnik PU-216A/Y12 jest podstawowym narzędziem o szerokim zakresie zastosowania odpowiadającym najczęściej wykonywanym pracom spawania i cięcia. Znajduje powszechne zastosowanie, zarówno w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych jak i małych warsztatach rzemieślniczych, przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych wchodzących w zakres spawalnictwa gazowego. Służy do spawania stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium oraz innych metali i stopów, a także do cięcia tlenem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych. Umożliwia również wykonywanie prac pokrewnych spawaniu, takich jak podgrzewanie, lutowanie, opalanie.

Wypasażenie

- Rękojeść typ 216
- Nasadki do spawania nr 2, 3, 4
- Nasadka do cięcia
- Nakrętka dociskowa
- Dysza tnąca Y12 nr 1 ($3 \div 10$)
- Dysza tnąca Y12 nr 2 ($10 \div 30$)
- Dysza tnąca Y12 nr 3 ($30 \div 60$)
- Dysza tnąca Y12 nr 4 ($60 \div 100$)
- Dysza podgrzewająca Y12 nr 1 ($3 \div 100$)
- Komplet uszczeltek zapasowych
- Opakowanie: kaseata metalowa

Parametry

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zakres spawania [mm]:** 12
 - **Zakres cięcia [mm]:** 3 - 100
 - **Rodzaj gazu:** acetylenowo - tlenowy